

Link do produktu: <https://computerlab.pl/wyswietlacz-lg-37bh7n-h-signage-display-37inch-ips-ads-1920x-540-fhd-700cd-m2-1-000-1-wifi-integrate-p-253933.html>



Wyświetlacz LG 37BH7N-H Signage Display 37inch IPS ADS 1920x 540 FHD 700cd/m2 1.000:1 WiFi integrated Web OS 6

Cena brutto	5 359,88 zł
Cena netto	4 357,63 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGST1
Kod producenta	37BH7N-H
Kod EAN	8806084837080
Producent	LG
Ilość portów wejściowych HDMI	2
Wersja systemu operacyjnego	6,0
RS-232C	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	1000000:1
Technologia wyświetlacza	LCD
Szerokość ramki (góra)	1,56 cm
Szerokość ramki (dół)	1,56 cm
Szerokość ramki (bok)	9,3 mm
Czas odpowiedzi (typowy)	14 ms
Typ podświetlenia LED	Edge-LED
Paleta barw	72%
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Port DVI	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
OSD	Tak
Typ HD	Full HD
Wskaźnik zamglenia	25%
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Pobór mocy (max)	50 W
Natywna proporcja obrazu	32:9
Ilość DisplayPort	1
Wysokość wyświetlacza	288,3 mm

Waga wyświetlacza	7 kg
Szerokość wyświetlacza	922,3 mm
Głębokość wyświetlacza	43,5 mm
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Interfejs do montażu panelu	400 x 200
Wersja HDCP	1.4/2.2
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	Tak
Żywotność panelu	50000 h
Automatyczna kontrola jasności	Tak
Zdalne wejście IR	1
Typ matrycy	IPS
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Jasność	700 cd/m2
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów USB	1
Ilość portów HDMI	3
Zainstalowany system operacyjny	WebOS
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozdzielczość	1920 x 540 px
Przekątna ekranu	37"
Pobór mocy	40 W
Ekran dotykowy	Nie
Wi-Fi	Tak
Pamięć RAM	16 GB
Przeznaczenie	Sprzedaż
Podświetlenie LED	Tak
Wersja USB	2.0
Orientacja	Poziomy/Pionowy
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Telefon
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage

Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Wyjście audio	1
Kąt widzenia w poziomie	178°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M