

Link do produktu: <https://computerlab.pl/yealink-sip-t43u-telefon-voip-szary-lcd-wi-fi-p-267337.html>

Yealink SIP-T43U telefon VoIP Szary LCD Wi-Fi

Cena brutto	509,92 zł
Cena netto	414,57 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRFOH9
Kod producenta	SIP-T43U
Kod EAN	6938818304284
Producent	Yealink
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Liczba kont VoIP	12
Klient DHCP	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Ilość linii	12 linii
Zgodność z aparatami słuchowymi	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Słuchawka	Tak
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Pojemność książki telefonicznej	1000 wejścia
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p,IEEE 802.3af,IEEE 802.1x,IEEE 802.1Q
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wyciszenie mikrofonu	Tak
liczba portów RJ-9	2
Obsługa modułu rozszerzenia	Tak
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Tak
Numer ukryty	Tak
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	Tak
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	In-band,Poza pasmem,SIP info

Syslog	Tak
SIP registrar server	Tak
Tłumienie hałasu (CNG)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kodeki dźwiękowe	AGC,AMR-NB,AJB,G.711a,VAD,G.723.1,OPUS,G.729ab,PLC,AMR-WB,iLBC,G.711Mu,G.726
Certyfikaty zgodności	REACH,RoHS
Podświetlany ekran	Tak
Historia połączeń	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Funkcja 'oddzwon'	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Głębokość opakowania	223 mm
Wysokość produktu	174,9 mm
Szerokość produktu	224,9 mm
Głębokość produktu	206,2 mm
Kolor produktu	Szary
Typ montażu	Biurko / Ściana
Automatyczna sekretarka	Tak
Obsługa PoE	Tak
Szerokość opakowania	246 mm
Liczba portów USB 2.0	2
Wersja Bluetooth	4.1
Rozdzielczość	360 x 160 px
Przekątna ekranu	3,7"
Pobór mocy	2,2 W
Ekran dotykowy	Nie
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Tak
Głośnik	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ produktu	Telefon IP
Zestaw do montażu	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	5 V
Typ ekranu	LCD
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Liczba dołączonych rączek	1 szt.
Wysokość opakowania	120 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M