

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-aerocool-lux-aeropgsluxrgb-650-650-w-120-mm-p-157154.html>

Zasilacz Aerocool LUX AEROPGSLUXRGB-650 (650 W; 120 mm)

Cena brutto	291,99 zł
Cena netto	237,39 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLAEROBU0016
Kod producenta	AEROPGSLUXRGB-650
Kod EAN	4718009153875
Producent	Aerocool
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+12 V)	600 W
Ilość złączy zasilających SATA	5
Gniazdo PCI Express	Tak
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Prędkość wentylatora	0 - 800 RPM
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Moc w sumie	650 W
Kolor iluminacji	Czerwony/zielony/niebieski
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Podręcznik użytkownika	Tak
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak

Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	21,5 cm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	25 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	5 szt.
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	49,5 cm
Opaski kablowe w zestawie	Tak
Ilość złącz zasilania PATA	3
Długość kabla płyty głównej	50 cm
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4)	0,3 A
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Długość kabla zasilającego SATA	500 mm,550 mm
Długość kabla zasilającego CPU	55 cm
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	50 A
Średnica wentylatora	12 cm
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Typ PFC	Nie dotyczy
Moc zasilacza	650 W
Pozostałe złącza	1 złącze RGB 4pin, 3 złącza PATA
Standard	ATX
Podświetlenie	Tak
Kolor podświetlenia	RGB
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	2 złącza
Liczba wentylatorów	1 went.
Tolerancja częstotliwości	94%

Certyfikaty bezpieczeństwa	CB, CE, EAC, FCC
Wydajność	88%
Oświetlenie	Tak
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Przeznaczenie	PC
Zawartość zestawu	Zasilacz
Głębokość opakowania	195 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wysokość kartonu zbiorczego	21,5 cm
Szerokość kartonu zbiorczego	25 cm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	5 szt.
Główna długość kartonu	49,5 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	95 mm
Szerokość opakowania	230 mm
Kod Producenta	AEROPGSLUXRGB-650
Kolor produktu	Czarny
Prąd wejściowy	5 A
Przedział mocy	Brak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Napięcie zasilania / zasilacza	200 - 240 V
Modularny	Nie
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4+4 (8) pin
Liczba złączy SATA	5 złączy

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CB, CE, EAC, FCC
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość kabla płyty głównej: 50 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm, 550 mm
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 49,5 cm
- Głębokość opakowania: 195 mm
- Główna długość kartonu: 49,5 cm
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Ilość sztuk kartonu zbiorczego: 5 szt.
- Ilość złączy zasilania PATA: 3
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Kod producenta: AEROPGSLUXRGB-650
- Kolor iluminacji: Czerwony/zielony/niebieski
- Kolor podświetlenia: RGB

-
- Kolor produktu: Czarny
 - Liczba wentylatorów: 1 went.
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 2 złącza
 - Liczba złączy SATA: 5 złączy
 - Łączna moc (+12 V): 600 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 50 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4): 0,3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Moc w sumie: 650 W
 - Moc zasilacza: 650 W
 - Modularny: Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 200 - 240 V
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
 - Opaski kablowe w zestawie: Tak
 - Oświetlenie: Tak
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Podświetlenie: Tak
 - Pozostałe złącza: 1 złącze RGB 4pin, 3 złącza PATA
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Prędkość wentylatora: 0 - 800 RPM
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 5 szt.
 - Przedział mocy: 600-720 W
 - Przedział mocy: Brak
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość kartonu zbiorczego: 25 cm
 - Szerokość opakowania: 230 mm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 25 cm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Tolerancja częstotliwości: 94%
 - Typ PFC: Nie dotyczy
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wydajność: 88%
 - Wysokość kartonu zbiorczego: 21,5 cm
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 21,5 cm
 - Zawartość zestawu: Zasilacz
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G024M