

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-aerocool-pgs-vx-550plus-aerovx-550plus-550-w-aktywne-120-mm-p-157152.html>

Zasilacz Aerocool PGS VX-550PLUS AEROVX-550PLUS (550 W; Aktywne; 120 mm)

Cena brutto	206,99 zł
Cena netto	168,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLAEROBU0014
Kod producenta	AEROVX-550PLUS
Kod EAN	4718009151512
Producent	Aerocool
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	42 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+12 V)	504 W
Ilość złączy zasilających SATA	3
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	18 A
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
Moc w sumie	550 W
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Wysokość kartonu zbiorczego	25 cm

Szerokość kartonu zbiorczego	50 cm
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	10 szt.
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	16 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Długość kabla zasilającego SATA	150,300 mm
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla zasilającego PCI Express	40 cm
Ilość złącz zasilania PATA	3
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	41 cm
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	10 szt.
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	50 cm
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	25 cm
Standard	ATX
Orientacyjna waga brutto	1302 g
Zawartość zestawu	Zasilacz
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	13700 g
Głębokość	140 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	85 mm
Przeznaczenie	PC
Waga	1,50 kg
Zabezpieczenia	OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie nad napięciowe, SCP - zabezpieczenie

	przeciwwzwarciowe, SIP - zabezpieczenie przed prądami udarowymi, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE, FCC, RoHS
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	12 cm
Podświetlenie	Nie
Kod Producenta	AEROVX-550PLUS
Pozostałe złącza	1 złącze FDD, 3 złącza PATA
Moc zasilacza	550 W
Typ PFC	Aktywne
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	3 złącza
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4+4 (8) pin
Modularny	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Przedział mocy	501-600 W
Prąd wejściowy	5 A
Kolor produktu	Czarny
Główna długość kartonu	41 cm

Opis produktu

- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, FCC, RoHS
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 40 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 150,300 mm
- Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 41 cm
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Głębokość: 140 mm
- Główna długość kartonu: 41 cm
- Ilość sztuk kartonu zbiorczego: 10 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Ilość złącz zasilania PATA: 3
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Kod producenta: AEROVX-550PLUS
- Kod Producenta: AEROVX-550PLUS
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.

-
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
 - Liczba złączy SATA: 3 złącza
 - Łączna moc (+12 V): 504 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 42 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 18 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 16 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Moc w sumie: 550 W
 - Moc zasilacza: 550 W
 - Modularny: Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
 - Orientacyjna waga brutto: 1302 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 13700 g
 - Podświetlenie: Nie
 - Pozostałe złącza: 1 złącze FDD, 3 złącza PATA
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 10 szt.
 - Przedział mocy: 501-600 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywny
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość kartonu zbiorczego: 50 cm
 - Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 50 cm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Umieszczenie wentylatora: Góra
 - Waga: 1,50 kg
 - Wysokość: 85 mm
 - Wysokość kartonu zbiorczego: 25 cm
 - Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 25 cm
 - Zabezpieczenia: OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, SIP - zabezpieczenie przed prądami udarowymi, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 - Zawartość zestawu: Zasilacz
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G024M