

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-420-420-w-pasywne-120-mm-p-157050.html>



Zasilacz Akyga AK-B1-420 (420 W; Pasywne; 120 mm)

Cena brutto	86,99 zł
Cena netto	70,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGOBU0003
Kod producenta	AK-B1-420
Kod EAN	5901720130310
Producent	Akyga
Przedział mocy	401-500 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	86 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,05 kg
Szerokość opakowania	151 mm
Głębokość opakowania	196 mm
Waga produktu	1,04 kg
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	140 mm
Kolor produktu	Szary
Prąd wejściowy	5 A
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Dyrektywy środowiskowe	RoHS
Ilość wtyczek EPS 4-pin	1 szt.
Wysokość obudowy	85
Ilość wtyczek MOLEX	2 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Ilość wtyczek S-ATA	3 szt.
Modularny	Nie
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4-pin

Wydajność prądowa linii -12V	0,5 A
Łączna moc (+5 Vsb)	18,5 W
Złącze zasilacza ATX Power (20-pin)	Tak
Złącze P4 CPU (4-pin)	1
Wersja ATX	2.31
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	28 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	24 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	19 A
Łączna moc (-12V)	18,5 W
Wydajność prądowa linii +5Vsb	2,5 A
Łączna moc (+5 V)	210 W
Łączna moc (+3.3 V)	210 W
Łączna moc (+12 V)	228 W
Ilość złączy zasilających SATA	3
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przed zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Moc w sumie	420 W
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Napięcie wejściowe AC	230 V
Wyposażenie	brak przewodu zasilającego
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE, RoHS
Głośność	20 dB
Wydajność	70%

Certyfikaty	RoHSCE
Poziom głośności	20 dB
Moc maksymalna	420 W
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	155x200x90 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Waga z opakowaniem	1,012 kg
Zabezpieczenia	Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
Waga	1,04 kg
Ilość wentylatorów	1 szt.
Przeznaczenie	PC
Wysokość	85 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	150 mm
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	11000 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Strona www produktu	http://www.akyga.com/pl/ak-b1-420.html
Opis marketingowy	Jeden z podstawowych zasilaczy w naszej ofercie. Standardowo wyposażony w 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze P4 4 pin oraz uniwersalne 20+4-pin do płyt głównych. Ważną cechą zasilacza jest doskonałe chłodzenie, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC. Zasilacz posiada ponadto zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniami zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.
Napięcie zasilania	200-240230-240230 V
Dodatkowe informacje	Cicha praca, W skład zestawu nie wchodzi kabel zasilający
Orientacyjna waga brutto	1022 g
Certyfikat sprawności zasilacza	Nie dotyczy
Wydajność prądowa linii +5V	28 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	24 A
Wydajność prądowa linii +12V	19 A
Średnica wentylatorów	120 mm

Standard zasilacza	ATX 2,0
Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V	210 W
Max. pobór mocy linii 12V	228 W
Liczba złączy SATA	3 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	Brak
Liczba złączy Molex	2 złącza
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Kod Producenta	AK-B1-420
Redundantny	Nie
PFC	true
Typ PFC	Pasywne
Moc zasilacza	401-500 W
Standard	ATX
Zastosowanie w modelach serwerów	Obudowy ATX
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Podświetlenie	Nie
Chłodzenie	wentylator
Średnica wentylatora	120 mm

Opis produktu

- Certyfikat sprawności zasilacza: Brak
- Certyfikat sprawności zasilacza: Nie dotyczy
- Certyfikaty: REACH, CE
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Certyfikaty: CERoHS
- Certyfikaty: RoHSCE
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
- Chłodzenie: wentylator
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Dodatkowe informacje: Cicha praca, W skład zestawu nie wchodzi kabel zasilający
- Dyrektywy środowiskowe: RoHS
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość: 195 mm
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość: 150 mm
- Głębokość opakowania: 196 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Głośność: 20 dB
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Ilość wentylatorów: 1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek MOLEX: 2 szt.
- Ilość wtyczek S-ATA: 3 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 3

-
- Kod producenta: AK-B1-420
 - Kod Producenta: AK-B1-420
 - Kolor produktu: Szary
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4-pin
 - Liczba złączy Molex: 2 złącza
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): Brak
 - Liczba złączy SATA: 3 złącza
 - Łączna moc (+12 V): 228 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 210 W
 - Łączna moc (+5 V): 210 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 18,5 W
 - Łączna moc (-12V): 18,5 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 19 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 24 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 28 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
 - Max. pobór mocy linii 12V: 228 W
 - Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 210 W
 - Moc maksymalna: 420 W
 - Moc w sumie: 420 W
 - Moc zasilacza: 420 W
 - Moc zasilacza: 401-500 W
 - Modularny: Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230230-240200-240 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230-240200-240230 V
 - Napięcie zasilania: 200-240230230-240 V
 - Napięcie zasilania: 200-240230-240230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Opis marketingowy: Jeden z podstawowych zasilaczy w naszej ofercie. Standardowo wyposażony w 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze P4 4 pin oraz uniwersalne 20+4-pin do płyt głównych. Ważną cechą zasilacza jest doskonałe chłodzenie, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC. Zasilacz posiada ponadto zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceńowe zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.
 - Orientacyjna waga brutto: 1022 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 11000 g
 - PFC: true
 - Podświetlenie: Nie
 - Poziom głośności: 20 dB
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Przedział mocy: 401-500 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Redundantny: false
 - Redundantny: Nie
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Standard zasilacza: ATX 12V 2.0
 - Standard zasilacza: ATX 2,0
 - Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/3-zasilacz-atx-ak-b1-420-420w.html>
 - Strona www produktu: <http://www.akyga.com/pl/ak-b1-420.html>
 - Szerokość: 140 mm
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość opakowania: 151 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Średnica wentylatorów: 12cm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Typ PFC: pasywny

- Typ PFC: Pasywne
- Waga: 0,801 kg
- Waga: 0,73 kg
- Waga: 730 g
- Waga: 1,1 kg
- Waga: 1,10 kg
- Waga: 1,04 kg
- Waga produktu: 1,04 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,05 kg
- Waga z opakowaniem: 1,01 kg
- Waga z opakowaniem: 1,012 kg
- Wersja ATX: 2.31
- Wydajność: 70%
- Wydajność prądowa linii +12V: 19 A
- Wydajność prądowa linii +3.3V: 24 A
- Wydajność prądowa linii +5V: 28 A
- Wydajność prądowa linii +5Vsb: 2,5 A
- Wydajność prądowa linii -12V: 0,5 A
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 150 x 200 x 85 mm
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 155x200x90 mm
- Wyposażenie: brak przewodu zasilającego
- Wysokość: 85 cm
- Wysokość: 85 mm
- Wysokość obudowy: 85
- Wysokość opakowania: 86 mm
- Wysokość produktu: 85 mm
- Zabezpieczenia: OCP - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe OTP - zabezpieczenie termiczne OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcie
- Zabezpieczenia: OCP - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcie
- Zabezpieczenia: OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcie
- Zabezpieczenia: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Zastosowanie w modelach serwerów: Obudowy ATX
- Zgodność z RoHS: Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Złącze P4 CPU (4-pin): 1
- Złącze zasilacza ATX Power (20-pin): Tak
- Gwarancja: G024M