

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-700-700-w-pasywne-120-mm-p-196486.html>

Zasilacz Akyga AK-B1-700 (700 W; Pasywne; 120 mm)

Cena brutto	176,99 zł
Cena netto	143,89 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGOBU0009
Kod producenta	AK-B1-700
Kod EAN	5901720131485
Producent	Akyga
Kod Producenta	AK-B1-700
Orientacyjna waga brutto	1357 g
Dodatkowe informacje	Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)8pin(4+4)8pin(6+2)
Napięcie zasilania	230230-240200-240 V
Opis marketingowy	Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz. Standardowo wyposażony w 5 złącz SATA, 2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, PCI-E 6-pin, złącze PCI-E 6+2 pin, EPS 4+4 pin oraz uniwersalne 20+4-pin do płyt głównych. Ważnymi cechami zasilacza są dłuższe przewody pozwalające na swobodne zamontowanie zasilacza w obudowach z dolnym montażem zasilacza oraz doskonałe chłodzenie zasilacza, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC. Zasilacz posiada ponadto zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłóceniami zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/9-zasilacz-atx-ak-b1-700-700w.html
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	14100 g
Cechy dodatkowe	8pin(4+4)8pin(6+2)Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
Głębokość	150 mm

Szerokość	150 mm
Wysokość	85 mm
Przeznaczenie	PC
Wyposażenie	brak przewodu zasilającego
Waga	1,27 kg
Zabezpieczenia	OCP - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe OTP - zabezpieczenie termiczne OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Waga z opakowaniem	1,67 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	160x220x95 mm
Moc maksymalna	700 W
Poziom głośności	20 dB
Certyfikaty	CE, RoHS
Wydajność	70%
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE, RoHS
Ilość wentylatorów	1 szt.
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	120 mm
Chłodzenie	wentylator
Podświetlenie	Nie
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Zastosowanie w modelach serwerów	Obudowy ATX
Standard	ATX
Pozostałe złącza	1 złącze Floppy
Moc zasilacza	700 W
Typ PFC	pasywny
PFC	true
Redundantny	false
Certyfikat sprawności zasilacza	Nie dotyczy
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	2 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	5 złączy

Max. pobór mocy linii 12V	384 W
Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V	300 W
Standard zasilacza	ATX 12V 2.31
Średnica wentylatorów	120 mm
Wydajność prądowa linii +12V	32 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	35 A
Wydajność prądowa linii +5V	38 A
Wydajność prądowa linii +5Vsb	2,5 A
Wydajność prądowa linii -12V	0,5 A
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4+4 (8) pin
Modularny	Nie
Ilość wtyczek S-ATA	5 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Ilość wtyczek Floppy	1 szt.
Ilość wtyczek MOLEX	2 szt.
Wysokość obudowy	85
Liczba złączy PCI-E 6-pin	1 złącze
Ilość wtyczek EPS 8-pin	1 qty
Ilość wtyczek PEG 8-pin	1
Ilość wtyczek PEG 6-pin	1 qty
Dyrektywy środowiskowe	RoHS
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Przedział mocy	601-700 W
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	85 mm
Waga produktu	1,26 kg
Głębokość opakowania	260 mm
Szerokość opakowania	180 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,33 kg
Wysokość opakowania	95 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko

Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 230 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Moc w sumie	700 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	384 W
Łączna moc (+3.3 V)	300 W
Łączna moc (+5 V)	300 W
Łączna moc (+5 Vsb)	18,5 W
Łączna moc (-12V)	18,5 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	32 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	38 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.31
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Bierny
Długość kabla zasilającego SATA	150,300
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	300,150

Typ okablowania	Niemodularne
Umieszczenie wentylatora	Boczne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	45 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	45 cm
Długość kabla EPS	60 cm

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)8pin(4+4)8pin(6+2)
- Cechy dodatkowe: 8pin(4+4)8pin(6+2)Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
- Certyfikat sprawności zasilacza: Brak
- Certyfikat sprawności zasilacza: Nie dotyczy
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, REACH
- Certyfikaty: RoHSCE
- Certyfikaty: CERoHS
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS
- Chłodzenie: wentylator
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Długość kabla EPS: 60 cm
- Długość kabla płyty głównej: 45 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 45 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 150,300
- Dodatkowe informacje: Cicha praca, W skład zestawu nie wchodzi kabel zasilający
- Dodatkowe informacje: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)8pin(4+4)8pin(6+2)
- Dyrektywy środowiskowe: RoHS
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Głębokość: 160 mm
- Głębokość: 210 mm
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość: 150 mm
- Głębokość opakowania: 260 mm
- Głębokość produktu: 160 mm
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Ilość wentylatorów: 1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek EPS 8-pin: 1
- Ilość wtyczek EPS 8-pin: 1 qty
- Ilość wtyczek Floppy: 1 szt.
- Ilość wtyczek MOLEX: 2 szt.
- Ilość wtyczek PEG 6-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek PEG 6-pin: 1 qty
- Ilość wtyczek PEG 8-pin: 1 qty
- Ilość wtyczek PEG 8-pin: 1
- Ilość wtyczek S-ATA: 5 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 5
- Kod Producenta: AK-B1-700
- Kod producenta: AK-B1-700
- Kolor produktu: Szary
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
- Liczba złączy Molex: 2 złącza

-
- Liczba złączy PCI-E 6-pin: 1 złącze
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
 - Liczba złączy SATA: 5 złączy
 - Łączna moc (+12 V): 384 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 300 W
 - Łączna moc (+5 V): 300 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 18,5 W
 - Łączna moc (-12V): 18,5 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 32 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 35 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 38 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
 - Max. pobór mocy linii 12V: 384 W
 - Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 300 W
 - Moc maksymalna: 700 W
 - Moc w sumie: 700 W
 - Moc zasilacza: 601-700 W
 - Moc zasilacza: 700 W
 - Modularny: Nie
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 230 V
 - Napięcie zasilania: 200-240, 230, 230-240 V
 - Napięcie zasilania: 230V
 - Napięcie zasilania: 200-240230230-240 V
 - Napięcie zasilania: 200-240230-240230 V
 - Napięcie zasilania: 230-240200-240230 V
 - Napięcie zasilania: 230230-240200-240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Opis marketingowy: Nowoczesny, zaawansowany technologicznie zasilacz. Standardowo wyposażony w 5 złączy SATA, 2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, PCI-E 6-pin, złącze PCI-E 6+2 pin, EPS 4+4 pin oraz uniwersalne 20+4-pin do płyt głównych. Ważnymi cechami zasilacza są dłuższe przewody pozwalające na swobodne zamontowanie zasilacza w obudowach z dolnym montażem zasilacza oraz doskonałe chłodzenie zasilacza, które gwarantuje 12cm wentylator z chromowanym grillem oraz stabilna praca dzięki funkcji pasywnego PFC. Zasilacz posiada ponadto zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe, i przeciwzakłócenia zapobiegające uszkodzeniu m.in. płyty głównej i procesora.
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 1357 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 14100 g
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 300,150
 - PFC: true
 - Podświetlenie: Nie
 - Poziom głośności: 20 dB
 - Pozostałe złącza: Ilość wtyczek Floppy: 1 szt.
 - Pozostałe złącza: 1 złącze Floppy
 - Przedział mocy: 601-700 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Redundantny: Nie
 - Redundantny: false
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Standard zasilacza: ATX12V V2.31
 - Standard zasilacza: ATX 12V 2.31
 - Strona www produktu: <http://www.akyga.com/pl/ak-b1-700.html>
 - Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/9-zasilacz-atx-ak-b1-700-700w.html>
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość: 140 mm
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość opakowania: 180 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Średnica wentylatorów: 12cm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm

- Średnica wentylatorów: 120 mm
- Typ okablowania: Niemodularne
- Typ PFC: Pasywne
- Typ PFC: pasywny
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Bierny
- Umiejscowienie wentylatora: Boczne
- Waga: 1,27 kg
- Waga: 1,26 kg
- Waga: 1,50 kg
- Waga: 1,27 kg
- Waga produktu: 1,26 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,33 kg
- Waga z opakowaniem: 1,46 kg
- Waga z opakowaniem: 1,67 kg
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wersja ATX: 2.31
- Wydajność: 70%
- Wydajność prądowa linii +12V: 32 A
- Wydajność prądowa linii +3.3V: 35 A
- Wydajność prądowa linii +5V: 38 A
- Wydajność prądowa linii +5Vsb: 2,5 A
- Wydajność prądowa linii -12V: 0,5 A
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 160 x 220 x 95 mm
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 160x220x95 mm
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 160x220x95 mm
- Wyposażenie: brak przewodu zasilającego
- Wysokość: 85 cm
- Wysokość: 58 mm
- Wysokość: 85 mm
- Wysokość obudowy: 85
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Wysokość produktu: 85 mm
- Zabezpieczenia: OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: OCP - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
- Zabezpieczenia: OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: OCP - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na liniiOPP - zabezpieczenie przeciw przeciążenioweOTP - zabezpieczenie termiczneOVP - zabezpieczenie nadnapięcioweSCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Zastosowanie w modelach serwerów: Obudowy ATX
- Zgodność z RoHS: Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Gwarancja: G024M