

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-700-700-w-pasywne-120-mm-p-258190.html>

Zasilacz Akyga AK-B1-700 (700 W; Pasywne; 120 mm)

Cena brutto	174,04 zł
Cena netto	141,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZASAKGOBU0009
Kod producenta	AK-B1-700
Kod EAN	5901720131485
Producent	Akyga
Długość kabla zasilającego SATA	150,300 mm
Łączna moc (+5 V)	300 W
Łączna moc (+5 Vsb)	18,5 W
Łączna moc (-12V)	18,5 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	32 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	38 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.31
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Pasywne
Łączna moc (+3.3 V)	300 W
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	300 mm,150
Typ okablowania	Niemodularne
Umiejscowienie wentylatora	Boczne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	45 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	45 cm
Długość kabla EPS	60 cm
Łączna moc	700 W
Certyfikaty zgodności	RoHS

Ostrzeżenia	Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.
Rodzaj opakowania	Pudełko
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, REACH
Wydajność	70%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	85 mm
Waga produktu	1,26 kg
Głębokość opakowania	260 mm
Szerokość opakowania	180 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,33 kg
Wysokość opakowania	95 mm
Przeznaczenie	PC
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 230 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	384 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M