

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-akyga-basic-ak-b1-550-550-w-pasywne-120-mm-p-258188.html>

Zasilacz Akyga Basic AK-B1-550 (550 W; Pasywne; 120 mm)

Cena brutto	122,38 zł
Cena netto	99,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZASAKGOBU0006
Kod producenta	AK-B1-550
Kod EAN	5901720130341
Producent	Akyga
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Ilość złączy zasilających SATA	3
Łączna moc (+12 V)	288 W
Łączna moc (+3.3 V)	280 W
Łączna moc (+5 V)	280 W
Łączna moc (+5 Vsb)	18,5 W
Łączna moc (-12V)	18,5 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	24 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	33 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	36 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.31
Złącze P4 CPU (4-pin)	1
Długość kabla zasilającego CPU	45 cm
Długość kabla zasilającego SATA	300 mm
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	300 mm
Typ okablowania	Niemodularne
Umieszczenie wentylatora	Górne
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Łączna moc	550 W

Zasilania PCI Express (6-pin)	1
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Szerokość opakowania	160 mm
Certyfikaty	CE, REACH
Moc szczytowa	550 W
Wydajność	70%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Karta gwarancyjna	Tak
Prąd wejściowy	5 A
Kolor produktu	Szary
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	85 mm
Waga produktu	1,04 kg
Głębokość opakowania	220 mm
Przeznaczenie	PC
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Wysokość opakowania	95 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	230 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne

Opis produktu

- Gwarancja: G024M