

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-asus-prime-850w-gold-p-214845.html>

Zasilacz Asus Prime 850W Gold

Cena brutto	608,99 zł
Cena netto	495,11 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabZDLASUOBU0035
Kod producenta	90YE00U0-B0NB00
Kod EAN	4711387192849
Producent	ASUS
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.0
Łączna moc (+5 V)	110 W
Długość kabla zasilającego SATA	400,120
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	400,150
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67,5 cm
złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	3

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Wydajność	92%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	1,5 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przeznaczenie	PC
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Typ łożyska	Łożysko kulkowe
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	850 W
Łączna moc (+3.3 V)	110 W

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Typ łożyska: Łożysko kulkowe
- Kolor produktu: Biały
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wydajność: 92%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Łączna moc (+12 V): 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc: 850 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

-
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 - Łączna moc (+3.3 V): 110 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Waga produktu: 1,5 kg
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Głębokość produktu: 150 mm
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Przeznaczenie: PC
 - Wersja ATX: 3.0
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400,150
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400,120
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Gwarancja: G096M