

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-asus-rog-strix-1200w-gold-aura-edition-p-214838.html>

Zasilacz ASUS ROG STRIX 1200W GOLD AURA EDITION

Cena brutto	1 482,99 zł
Cena netto	1 205,68 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLASUOB0026
Kod producenta	90YE00P0-B0NA00
Kod EAN	4711081721475
Producent	ASUS
Długość kabla zasilającego SATA	400,120
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	100 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.0
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	400,150
Typ okablowania	Modułowy
Technologia łożysk	Łożysko kulkowe
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	60 cm

złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Łączna moc	1200 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Podświetlenie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	180 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	3,23 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Tryb cichy	Tak
Przeznaczenie	PC
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	1200 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W

Opis produktu

-
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Podświetlenie: Tak
 - Kolor produktu: Czarny
 - Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywne
 - Liczba wentylatorów: 1 wentylator
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Łączna moc: 1200 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
 - Łączna moc (+12 V): 1200 W
 - Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Głębokość produktu: 150 mm
 - Waga produktu: 3,23 kg
 - Szerokość produktu: 180 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Wersja ATX: 3.0
 - Przeznaczenie: PC
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Tryb cichy: Tak
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Technologia łożysk: Łożysko kulkowe
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Długość kabla płyty głównej: 60 cm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 400,150
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 4
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400,120
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G120M