

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-asus-rog-thor-850w-platinum-ii-p-214835.html>

Zasilacz ASUS ROG THOR 850W Platinum II

Cena brutto	1 316,99 zł
Cena netto	1 070,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	C-LabZDLASUOB0022
Kod producenta	90YE00L2-B0NA00
Kod EAN	4711081236450
Producent	ASUS
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Łączna moc (+12 V)	852 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	71 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Ilość złączy zasilających SATA	10
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Długość kabla zasilającego SATA	400,120
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	120,450
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak

Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67,5 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Wysokość opakowania	130 mm
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Czarny,Niebieski,Szary
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	160 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	1,86 kg
Głębokość opakowania	240 mm
Szerokość opakowania	378 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,07 kg
Przeznaczenie	PC
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Tryb cichy	Tak
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Przewody	Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciążeniowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
W zestawie obejmują kablówce	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	6

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Kolor produktu: Czarny,Niebieski,Szary
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne

-
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 71 A
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
 - Łączna moc (+12 V): 852 W
 - Łączna moc: 850 W
 - Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
 - Łączna moc (+5 V): 100 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 100 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Głębokość produktu: 150 mm
 - Waga produktu: 1,86 kg
 - Szerokość produktu: 160 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
 - Przeznaczenie: PC
 - Tryb cichy: Tak
 - Głębokość opakowania: 240 mm
 - Szerokość opakowania: 378 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,07 kg
 - Wysokość opakowania: 130 mm
 - W zestawie obejmują kablówce: Tak
 - Przewody: Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 120,450
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400,120
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 10
 - Gwarancja: G120M