

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-asus-tuf-gaming-850w-gold-p-214841.html>



Zasilacz ASUS TUF GAMING 850W GOLD

Cena brutto	726,99 zł
Cena netto	591,05 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabZDLASUOB0030
Kod producenta	90YE00S2-B0NA00
Kod EAN	4711081786573
Producent	ASUS
Wersja ATX	3.0
Łączna moc (+5 V)	130 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	9,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,8 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Łączna moc (+3.3 V)	130 W
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Długość kabla zasilającego SATA	120,400
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	150,400
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	67,5 cm

złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Wysokość opakowania	108 mm
Wydajność	92%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,38 kg
Głębokość opakowania	200 mm
Szerokość opakowania	310 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,07 kg
Przeznaczenie	PC
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	850 W

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A

-
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie
 - Łączna moc (+3.3 V): 130 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 25 A
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Wydajność: 92%
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
 - Łączna moc (-12V): 9,6 W
 - Łączna moc (+12 V): 850 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 25 A
 - Łączna moc: 850 W
 - Łączna moc (+5 V): 130 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,8 A
 - Waga produktu: 2,38 kg
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Głębokość produktu: 150 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Wersja ATX: 3.0
 - Przeznaczenie: PC
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,07 kg
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Szerokość opakowania: 310 mm
 - Głębokość opakowania: 200 mm
 - Wysokość opakowania: 108 mm
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 150,400
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3
 - Długość kabla zasilającego SATA: 120,400
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Gwarancja: G120M