

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-be-quiet-dark-power-pro-12-1200w-p-172711.html>

Zasilacz Be Quiet! DARK POWER PRO 12 1200W

Cena brutto	1 879,99 zł
Cena netto	1 528,45 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLBEQOBU0062
Kod producenta	BN311
Kod EAN	4260052187425
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3,5 A
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	10
Typ okablowania	Modułowy
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	750 mm,600 mm,900 mm
Długość kabla zasilającego SATA	600,650,750,900 mm,500 mm,550 mm,800
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Wersja ATX	2.51
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Czas wstrzymania	18,67 ms
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	100 A
Łączna moc (-12V)	6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	17,5 W
Łączna moc (+5 V)	150 W

Łączna moc (+3.3 V)	150 W
Łączna moc (+12 V)	1200 W
Ilość złączy zasilających SATA	16
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	8 A
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	14,4 kg
Sustainability certificates	RoHS,ENERGY STAR
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,RoHS
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	2 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
Długość kabla napędu dyskietek	120 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	8
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V3)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	35 A
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Złącze napędu dyskietek	2
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	FDB
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	16 A
Szerokość produktu	150 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ilość na karton dostawczy	2 szt.
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	152 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,8 kg

Szerokość opakowania	253 mm
Głębokość opakowania	417 mm
Waga produktu	2,41 kg
Wysokość produktu	86 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Głębokość produktu	200 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,99
Prąd wejściowy	16 - 8 A
Liczba wentylatorów	1 went.
Wydajność	94,7%
Moc szczytowa	1300 W
Certyfikaty	ErP, WEEE
Poziom hałasu	25,8 dB
Certyfikat EnergyStar	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Waga brutto kartonu dostawczego	14,4 kg
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Waga kartonu dostawczego	14,4 kg
Moc w sumie	1200 W
Przeznaczenie	PC
Przewody	Prąd przemienny, procesor, PCIe, SATA
Wysokość kartonu dostawczego	28,3 cm
Szerokość kartonu dostawczego	32,5 cm
Długość kartonu do wysyłki	44 cm
Zgodność z RoHS	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Zakres temperatur	0 - 50 °C

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Titanium
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR,RoHS
- Certyfikaty: ErP, WEEE
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: ENERGY STAR,RoHS
- Czas wstrzymania: 18,67 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla napędu dyskiety: 120 cm
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 60 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 600,650,750,900 mm,500 mm,550 mm,800
- Długość kartonu do wysyłki: 44 cm
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
- Głębokość opakowania: 417 mm
- Głębokość produktu: 200 mm
- Gniazdo stacji dyskiety: Tak
- Ilość na karton dostawczy: 2 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 16
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Łączna moc (+12 V): 1200 W
- Łączna moc (+3.3 V): 150 W
- Łączna moc (+5 V): 150 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 17,5 W
- Łączna moc (-12V): 6 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 16 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 100 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 35 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2): 35 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V3): 35 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V4): 35 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 25 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 25 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Moc szczytowa: 1300 W
- Moc w sumie: 1200 W
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 750 mm,600 mm,900 mm
- Poziom hałasu: 25,8 dB
- Prąd wejściowy: 16 - 8 A
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 2 szt.
- Przewody: Prąd przemienny, procesor, PCIe, SATA
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Sustainability certificates: RoHS,ENERGY STAR
- Szerokość kartonu dostawczego: 32,5 cm
- Szerokość opakowania: 253 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Technologia łożysk: FDB
- Typ okablowania: Modułowy
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Waga brutto kartonu dostawczego: 14,4 kg
- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 14,4 kg
- Waga kartonu dostawczego: 14,4 kg
- Waga produktu: 2,41 kg

-
- Waga wraz z opakowaniem: 6,8 kg
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wersja ATX: 2.51
 - Wersja EPS: 2.92
 - Współczynnik mocy: 0,99
 - Wydajność: 94,7%
 - Wysokość kartonu dostawczego: 28,3 cm
 - Wysokość opakowania: 152 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 10
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 8
 - Złącze napędu dyskietek: 2
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G060M