

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-be-quiet-power-zone-2-1000w-p-258306.html>

Zasilacz be quiet! POWER ZONE 2 1000W

Cena brutto	798,36 zł
Cena netto	649,07 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0112
Kod producenta	BP008EU
Kod EAN	4260052191385
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Typ okablowania	W pełni modułowy
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	1000
Długość kabla zasilającego SATA	1000 mm,850,550,700
Długość kabla zasilającego CPU	70 cm
Złącze P4 CPU (4-pin)	1
Wersja ATX	3.1
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	83,3 A
Łączna moc (-12V)	6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+12 V)	999,6 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Triman,ErP
Liczba szyn +12 V	1
Certyfikaty zgodności	WEEE,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CCC,RoHS,TÜV mark,CE,UKCA,CB
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Łączna moc	1000 W

Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	6,5 A
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	19,6 kg
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	6 szt.
Ilość złączy zasilających SATA	7
Opaski kablowe w zestawie	Tak
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	Łożysko typu rifle
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	13 A
Czas wstrzymania	22,7 ms
Wysokość produktu	86 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	102 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,28 kg
Szerokość opakowania	248 mm
Głębokość opakowania	328 mm
Waga produktu	2,82 kg
Podręcznik użytkownika	Tak
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	160 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,98
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wydajność	92,6%
Moc szczytowa	1070 W
Poziom hałasu	27,2 dB
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Nadprądowe,Surge & inrush
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum

Języki instrukcji obsługi	Hiszpański, Francuska, Rosyjski, Ukraińska, Angielski, Niemiecki, Polski
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Przeznaczenie	PC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wysokość kartonu dostawczego	34,6 cm
Szerokość kartonu dostawczego	28,2 cm
Długość kartonu do wysyłki	65,1 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G120M