

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-1000w-p-258305.html>

ZASILACZ BE QUIET! PURE POWER 12 1000W

Cena brutto	628,19 zł
Cena netto	510,72 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0109
Kod producenta	BP005EU
Kod EAN	4260052191200
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	800
Długość kabla zasilającego SATA	500 mm,800 mm,950 mm,650
Długość kabla zasilającego CPU	60 cm
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Wersja ATX	3.1
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Typ okablowania	Niemodularne
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+12 V)	1000 W
Ilość złączy zasilających SATA	6
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Liczba szyn +12 V	1
Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe)	1
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.
Certyfikaty zgodności	UKCA,CB,CE,cTUVus,RoHS,Federalna

	Komisja Łączności (FCC),WEEE
Łączna moc	1000 W
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	6 A
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	4 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman,ENERGY STAR,ErP
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Długość kabla płyty głównej	55 cm
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	83,4 A
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	łożysko typu rifle
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	12 A
Czas wstrzymania	17,82 ms
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Szerokość produktu	86 mm
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	210 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,2 kg
Szerokość opakowania	133 mm
Głębokość opakowania	320 mm
Waga produktu	2,8 kg
Wysokość produktu	150 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość produktu	160 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,98
Okres gwarancji	10 lat(a)
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wydajność	90,6%
Moc szczytowa	1050 W
Poziom hałasu	31,6 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
W zestawie obejmuj kablówce	Tak
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Surge & inrush protection (SIP)
Waga netto kartonu dostawczego	13,9 kg
Przeznaczenie	PC
Przewody	Prąd przemienny
Wysokość kartonu dostawczego	34 cm
Szerokość kartonu dostawczego	24 cm
Długość kartonu do wysyłki	56 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G120M