

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-550w-p-258301.html>

ZASILACZ BE QUIET! PURE POWER 12 550W

Cena brutto	374,39 zł
Cena netto	304,38 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0105
Kod producenta	BP001EU
Kod EAN	4260052191163
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	800
Długość kabla zasilającego SATA	650,500 mm,800
Długość kabla zasilającego CPU	60 cm
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Wersja ATX	3.1
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Typ okablowania	Niemodularne
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+12 V)	550 W
Ilość złączy zasilających SATA	5
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Liczba szyn +12 V	1
Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe)	1
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Certyfikaty zgodności	cTUVus,CB,CE,WEEE,UKCA,RoHS,Federaln

	a Komisja Łączności (FCC)
Łączna moc	550 W
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	5 A
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	6 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,ErP,Triman
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Długość kabla płyty głównej	55 cm
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	45,8 A
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	łożysko typu rifle
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	10 A
Czas wstrzymania	16,64 ms
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Szerokość produktu	86 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	210 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,8 kg
Szerokość opakowania	133 mm
Głębokość opakowania	320 mm
Waga produktu	2,3 kg
Wysokość produktu	150 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość produktu	160 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik mocy	0,98
Okres gwarancji	10 lat(a)
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wydajność	91,2%
Moc szczytowa	600 W
Poziom hałasu	14,6 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
W zestawie obejmuj kablówce	Tak
Dołączone śruby	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe, Surge & inrush protection (SIP), Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Waga netto kartonu dostawczego	17,7 kg
Przeznaczenie	PC
Przewody	Prąd przemienny
Wysokość kartonu dostawczego	41,8 cm
Szerokość kartonu dostawczego	34,5 cm
Długość kartonu do wysyłki	44 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%

Opis produktu

- Gwarancja: G120M