

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-be-quiet-pure-power-12-850w-p-258304.html>

## ZASILACZ BE QUIET! PURE POWER 12 850W

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                                     | <b>521,21 zł</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Cena netto                                                      | <b>423,75 zł</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Dostępność                                                      | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                                                                                                                                                                         |
| Numer katalogowy                                                | <b>ZDLBEQOBU0108</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta                                                  | <b>BP004EU</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                                                         | <b>4260052191194</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Producent                                                       | <b>BE QUIET!</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)                              | <b>3 A</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego                  | <b>800</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Długość kabla zasilającego SATA                                 | <b>650,500,800,950 mm</b>                                                                                                                                                                                            |
| Długość kabla zasilającego CPU                                  | <b>60 cm</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy | <b>Aktywne</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Wersja ATX                                                      | <b>3.1</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj zasilacza (PSU)                                          | <b>ATX</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Motherboard power connector                                     | <b>20+4 pin ATX</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)                               | <b>0,3 A</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Typ okablowania                                                 | <b>Niemodularne</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)                                | <b>22 A</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)                               | <b>22 A</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Łączna moc (-12V)                                               | <b>3,6 W</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Łączna moc (+5 Vsb)                                             | <b>15 W</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Łączna moc (+5 V)                                               | <b>120 W</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Łączna moc (+3.3 V)                                             | <b>120 W</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Łączna moc (+12 V)                                              | <b>850 W</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Ilość złączy zasilających SATA                                  | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Długość kabla zasilającego PCI Express                          | <b>60 cm</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba szyn +12 V                                               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Złącza zasilania PCI Express (12-pinowe)                        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Ostrzeżenia                                                     | <b>Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.</b> |
| Certyfikaty zgodności                                           | <b>RoHS,UKCA,WEEE,CB,CE,cTUVus,Federaln</b>                                                                                                                                                                          |

|                                                  | <b>a Komisja Łączności (FCC)</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Łączna moc                                       | <b>850 W</b>                     |
| Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)               | <b>6 A</b>                       |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)      | <b>4 szt.</b>                    |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>ENERGY STAR,ErP,Triman</b>    |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)      | <b>1</b>                         |
| Długość kabla płyty głównej                      | <b>55 cm</b>                     |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)               | <b>70,9 A</b>                    |
| Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)                   | <b>Tak</b>                       |
| Wersja EPS                                       | <b>2.92</b>                      |
| Technologia łożysk                               | <b>łożysko typu rifle</b>        |
| Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)               | <b>12 A</b>                      |
| Czas wstrzymania                                 | <b>17,34 ms</b>                  |
| Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)          | <b>3</b>                         |
| Szerokość produktu                               | <b>86 mm</b>                     |
| Napięcie wejściowe AC                            | <b>100 - 240 V</b>               |
| Częstotliwość wejściowa AC                       | <b>50/60 Hz</b>                  |
| Wysokość opakowania                              | <b>210 mm</b>                    |
| Waga wraz z opakowaniem                          | <b>3,1 kg</b>                    |
| Szerokość opakowania                             | <b>133 mm</b>                    |
| Głębokość opakowania                             | <b>320 mm</b>                    |
| Waga produktu                                    | <b>2,7 kg</b>                    |
| Wysokość produktu                                | <b>150 mm</b>                    |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>0 - 40 °C</b>                 |
| Głębokość produktu                               | <b>160 mm</b>                    |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                    |
| Współczynnik mocy                                | <b>0,98</b>                      |
| Okres gwarancji                                  | <b>10 lat(a)</b>                 |
| Liczba wentylatorów                              | <b>1 wentylator</b>              |
| Wydajność                                        | <b>90,5%</b>                     |
| Moc szczytowa                                    | <b>900 W</b>                     |
| Poziom hałasu                                    | <b>25,1 dB</b>                   |
| Zakres temperatur (przechowywanie)               | <b>-20 - 70 °C</b>               |
| Certyfikat 80 PLUS                               | <b>80 PLUS Gold</b>              |
| W zestawie obejmuj kablówce                      | <b>Tak</b>                       |
| Dołączone śruby                                  | <b>Tak</b>                       |
| Rodzaj chłodzenia                                | <b>Aktywne</b>                   |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny)               | <b>100000 h</b>                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczalna wilgotność względna | <b>0 - 95%</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcje ochrony zasilania        | <b>Surge &amp; inrush protection (SIP),Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe</b> |
| Waga netto kartonu dostawczego   | <b>13,4 kg</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Przeznaczenie                    | <b>PC</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Przewody                         | <b>Prąd przemienny</b>                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość kartonu dostawczego     | <b>34 cm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość kartonu dostawczego    | <b>24 cm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Długość kartonu do wysyłki       | <b>56 cm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Wbudowany wyłącznik              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Średnica czaszy wentylatora      | <b>12 cm</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Zakres wilgotności względnej     | <b>0 - 90%</b>                                                                                                                                                                                                        |

## Opis produktu

- Gwarancja: G120M