

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-bequiet-straight-power-12-850w-p-258299.html>

ZASILACZ BEQUIET! STRAIGHT POWER 12 850W

Cena brutto	814,16 zł
Cena netto	661,92 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0103
Kod producenta	BN337
Kod EAN	4260052189429
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	1000,850 mm
Długość kabla zasilającego SATA	550,850,1000 mm,700
Długość kabla zasilającego CPU	70 cm
Wersja ATX	3.1
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Typ okablowania	W pełni modułowy
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Łączna moc (+5 V)	150 W
Łączna moc (+3.3 V)	150 W
Łączna moc (+12 V)	849,6 W
Ilość złączy zasilających SATA	9
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Prędkość wentylatora	0 - 2100 RPM
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.
Certyfikaty zgodności	RoHS,WEEE,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),UKCA
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Łączna moc	850 W

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	6 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP,ENERGY STAR,Triman
Ilość złącz zasilania PATA	2
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	70,8 A
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	FDB
Czas wstrzymania	19,2 ms
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Kolor produktu	Czarny
Wysokość opakowania	102 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,52 kg
Szerokość opakowania	248 mm
Głębokość opakowania	328 mm
Waga produktu	1,81 kg
Wysokość produktu	86 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	160 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik mocy	0,99
Prąd wejściowy	10/5 A
Okres gwarancji	10 lat(a)
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wydajność	92,3%
Moc szczytowa	920 W
Poziom hałasu	22,1 dB
Przeznaczenie	PC
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Długość kartonu do wysyłki	65,1 cm
Szerokość kartonu dostawczego	28,2 cm
Wysokość kartonu dostawczego	34,6 cm

Przewody	Procesor, SATA
Waga netto kartonu dostawczego	22,7 kg
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
W zestawie obejmą kablówce	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum

Opis produktu

- Gwarancja: G120M