

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-a-80-ctg-750c-750-w-aktywne-120-mm-p-157071.html>

Zasilacz Chieftec A-80 CTG-750C (750 W; Aktywne; 120 mm)

Cena brutto	377,99 zł
Cena netto	307,31 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASCHFOBU0121
Kod producenta	CTG-750C
Kod EAN	4710713239388
Producent	Chieftec
Kod Producenta	CTG-750C
Orientacyjna waga brutto	2337 g
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Napięcie zasilania	230 V
Strona www produktu	www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-a-80/ctg-750c.html
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	8 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	19800 g
Głębokość	140 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	87 mm
Przeznaczenie	PC,CE, CB, FCC
Waga	1,865 kg
Zabezpieczenia	Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
Waga z opakowaniem	2,337 kg
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	190x100x250 mm
Moc maksymalna	750 W
Poziom głośności	24 dB
Certyfikaty	CE, CB, FCC,PC
Informacje dodatkowe	Zasilacz zgodny z certyfikatem "80+ BRONZE"

Wydajność	85%
Głośność	24 dB
Ilość wentylatorów	1 szt.
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	120 mm
Maks. głośność	24 dB
Standard	ATX12V V2.3
Moc zasilacza	750 W
Typ PFC	Aktywne
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Certyfikaty sprawności	80+ Bronze
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	4 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	6 złączy
Max. pobór mocy linii 12V	675 W
Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V	130 W
Standard zasilacza	ATX12V V2.3
Średnica wentylatorów	120 mm
Wydajność prądowa linii +12V	30 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	22 A
Wydajność prądowa linii +5V	22 A
Wydajność prądowa linii +5Vsb	2,5 A
Wydajność prądowa linii -12V	0,3 A
Ilość wtyczek ATX 12V	2 szt.
Ilość wtyczek S-ATA	6 szt.
Maks. moc	750 W
Średnice wentylatorów	120 mm
Wtyczka zasilania (ilość pinów)	24 szt.
Wtyczka zasilania (rodzaj)	Nie rozłączalna
Ilość wtyczek PCI-E	2 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	2 szt.
Ilość wtyczek Floppy	2 szt.

Ilość wtyczek MOLEX	4 szt.
Ilość wtyczek EPS 8-pin	1 (4+4 pin) szt.
Ilość wtyczek PEG 8-pin	2 (6+2 pin) szt.
Posiadane zabezpieczenia	UVP (Undervoltage protection) / OVP (Overvoltage protection) / SCP (Short-circuit protection) / OPP (Overload protection) / AFC (Automatic Fanspeed Control)
Wtyczka zasilania (opis)	24-pin
Wtyczki ATX 12V (opis)	1 x 4-pin + 8-pin (EPS12V)
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	701-800 W
Prąd wejściowy	6 A
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Zgodność z RoHS	Tak
Moc w sumie	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+12 V)	648 W
Łączna moc (+3.3 V)	130 W

Łączna moc (+5 V)	130 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.3
Złącze P4 CPU (4-pin)	1
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Typ okablowania	Modułowy
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
Złącza zasilające CPU (8-pin)	1
Złącze napędu dyskiectek	2
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	35 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2)	35 A

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Certyfikaty: CE, CB, FCC,PC
- Certyfikaty sprawności: 80+ Bronze
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Głośność: 24 dB
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 8 szt.
- Ilość wentylatorów: 1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 12V: 2 szt.
- Ilość wtyczek ATX 24-pin: 2 szt.
- Ilość wtyczek EPS 8-pin: 1 (4+4 pin) szt.

-
- Ilość wtyczek Floppy: 2 szt.
 - Ilość wtyczek MOLEX: 4 szt.
 - Ilość wtyczek PCI-E: 2 szt.
 - Ilość wtyczek PEG 8-pin: 2 (6+2 pin) szt.
 - Ilość wtyczek S-ATA: 6 szt.
 - Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Informacje dodatkowe: Zasilacz zgodny z certyfikatem "80+ BRONZE"
 - Kod Producenta: CTG-750C
 - Kod producenta: CTG-750C
 - Kolor produktu: Czarny
 - Liczba wentylatorów: 1 went.
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy Molex: 4 złącza
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
 - Liczba złączy SATA: 6 złączy
 - Łączna moc (+12 V): 648 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 130 W
 - Łączna moc (+5 V): 130 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maks. głośność: 24 dB
 - Maks. moc: 750 W
 - Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 35 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2): 35 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Max. pobór mocy linii 12V: 675 W
 - Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 130 W
 - Moc maksymalna: 750 W
 - Moc w sumie: 750 W
 - Moc zasilacza: 750 W
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
 - Orientacyjna waga brutto: 2337 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 19800 g
 - Posiadane zabezpieczenia: UVP (Undervoltage protection) / OVP (Overvoltage protection) / SCP (Short-circuit protection) / OPP (Overload protection) / AFC (Automatic Fanspeed Control)
 - Poziom głośności: 24 dB
 - Prąd wejściowy: 6 A
 - Przedział mocy: 701-800 W
 - Przeznaczenie: PC,CE, CB, FCC
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywny
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Standard: ATX
 - Standard: ATX12V V2.3
 - Standard zasilacza: ATX12V V2.3
 - Strona www produktu: www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-a-80/ctg-750c.html
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Średnice wentylatorów: 120 mm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Umiejscowienie wentylatora: Góra
 - Waga: 2,30 kg
 - Waga: 1,865 kg
 - Waga z opakowaniem: 2,337 kg

-
- Wersja ATX: 2.3
 - Współczynnik mocy: 0,9
 - Wtyczka zasilania (ilość pinów): 24 szt.
 - Wtyczka zasilania (opis): 24-pin
 - Wtyczka zasilania (rodzaj): Nie rozłączalna
 - Wtyczki ATX 12V (opis): 1 x 4-pin + 8-pin (EPS12V)
 - [Strona producenta](#)
 - Wydajność: 85%
 - Wydajność prądowa linii +12V: 30 A
 - Wydajność prądowa linii +3.3V: 22 A
 - Wydajność prądowa linii +5V: 22 A
 - Wydajność prądowa linii +5Vsb: 2,5 A
 - Wydajność prądowa linii -12V: 0,3 A
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 190x100x250 mm
 - Wysokość: 87 mm
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zabezpieczenia: AFC - Automatyczna kontrola częstotliwości, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)

-
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilające CPU (8-pin): 1
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Złącze napędu dyskiety: 2
 - Złącze P4 CPU (4-pin): 1
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Gwarancja: R024M