

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-atx-550w-psu-80-gold-p-274878.html>

ZASILACZ CHIEFTEC ATX 550W PSU 80+ Gold

Cena brutto	385,92 zł
Cena netto	313,76 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	ZDLCHFOBU0086
Kod producenta	PPS-550FC
Kod EAN	753263076427
Producent	Chieftec
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	150,450
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	45,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.4
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Długość kabla zasilającego SATA	150,450
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Typ okablowania	W pełni modułowy
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Złącze napędu dyskietek	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	50 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Łączna moc	550 W
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje

	się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	8 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm
Waga produktu	2,02 kg
Waga wraz z opakowaniem	2,33 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przeznaczenie	PC
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Przetładowanie
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+12 V)	550 W
Łączna moc (+3.3 V)	105 W
Łączna moc (+5 V)	105 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W

Opis produktu

- Gwarancja: R024M