

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-atx-750w-psu-80-gold-p-167798.html>

ZASILACZ CHIEFTEC ATX 750W PSU 80+ Gold

Cena brutto	482,99 zł
Cena netto	392,67 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0088
Kod producenta	PPS-750FC
Kod EAN	753263076441
Producent	Chieftec
Długość kabla zasilającego CPU	65 cm
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.4
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Łączna moc (+5 V)	120 W
Długość kabla zasilającego SATA	150,450
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	450,150
Typ okablowania	Modułowy
Umieszczenie wentylatora	Góra

Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Złącze napędu dyskietek	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	50 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba wentylatorów	1 went.
Prąd wejściowy	10 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm
Waga produktu	2,29 kg
Waga wraz z opakowaniem	2,59 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przeznaczenie	PC
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Zgodność z RoHS	Tak
Moc w sumie	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+12 V)	750 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla płyty głównej: 65 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm

-
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 50 cm
 - Długość kabla zasilającego SATA: 150,450
 - Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Przeładowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
 - Głębokość produktu: 140 mm
 - Gniazdo stacji dyskiek: Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 8
 - Kolor produktu: Czarny
 - Liczba wentylatorów: 1 went.
 - Łączna moc (+12 V): 750 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Moc w sumie: 750 W
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 450,150
 - Prąd wejściowy: 10 A
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Umieszczenie wentylatora: Góra
 - Waga produktu: 2,29 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,59 kg
 - Wersja ATX: 2.4
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącze napędu dyskiek: 1
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: R024M