

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-eco-gpe-500s-500-w-aktywne-p-157221.html>

Zasilacz Chieftec ECO GPE-500S (500 W; Aktywne)

Cena brutto	245,99 zł
Cena netto	199,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0030
Kod producenta	GPE-500S
Kod EAN	4710713234185
Producent	Chieftec
Ilość złączy zasilających SATA	4
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	140 mm
Wysokość produktu	87 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Moc w sumie	500 W
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Kolor produktu	Czarny
Łączna moc (+3.3 V)	103 W
Łączna moc (+5 V)	103 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	21 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.3

Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	37,5 A
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Orientacyjna waga brutto	1691 g
Dodatkowe informacje	Automatyczna regulacja prędkości obrotów wentylatora (w zależności od obciążenia zasilacza), Wentylator 120 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Przeznaczenie	PC
Zabezpieczenia	UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Standard	ATX
Moc zasilacza	500 W
Typ PFC	Aktywne
Kod Producenta	GPE-500S
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	2 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	4 złącza
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	401-500 W
Prąd wejściowy	5 A
Współczynnik mocy	0,9

Opis produktu

- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Dodatkowe informacje: Automatyczna regulacja prędkości obrotów wentylatora (w zależności od obciążenia zasilacza), Wentylator 120 mm
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- Głębokość produktu: 150 mm
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 4

-
- Kod producenta: GPE-500S
 - Kod Producenta: GPE-500S
 - Kolor produktu: Czarny
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy Molex: 2 złącza
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
 - Liczba złączy SATA: 4 złącza
 - Łączna moc (+3.3 V): 103 W
 - Łączna moc (+5 V): 103 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 37,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 21 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Moc w sumie: 500 W
 - Moc zasilacza: 401-500 W
 - Moc zasilacza: 500 W
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
 - Orientacyjna waga brutto: 1691 g
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Przedział mocy: 401-500 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość produktu: 140 mm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Wersja ATX: 2.3
 - Współczynnik mocy: 0,9
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych), OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe), OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
 - Gwarancja: G024M