

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-polaris-pps-1050fc-a3-p-214846.html>



Zasilacz Chieftec POLARIS PPS-1050FC-A3

Cena brutto	824,99 zł
Cena netto	670,72 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0107
Kod producenta	PPS-1050FC-A3
Kod EAN	753263078148
Producent	Chieftec
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	87,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.3
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Długość kabla zasilającego SATA	100,550
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	100,550 mm
Umiejscowienie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	6
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm

Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Łączna moc	1050 W
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	3,4 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	12
Łączna moc (+12 V)	1050 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+5 V)	120 W

Opis produktu

- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+12 V): 1050 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc: 1050 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 87,5 A

-
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
 - Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Głębokość produktu: 160 mm
 - Waga produktu: 2,6 kg
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Wersja ATX: 2.3
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,4 kg
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 60 cm
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla płyty głównej: 65 cm
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Długość kabla zasilającego SATA: 100,550
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 100,550 mm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Gwarancja: G024M