

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-polaris-pps-850fc-p-213098.html>

Zasilacz Chieftec POLARIS PPS-850FC

Cena brutto	691,99 zł
Cena netto	562,59 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0106
Kod producenta	PPS-850FC-A3
Kod EAN	753263078131
Producent	Chieftec
Wersja ATX	2.3
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Łączna moc (+5 V)	120 W
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	100,550
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	550 mm,100
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak

Długość kabla płyty głównej	65 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Łączna moc	850 W
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	3,3 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Ilość złączy zasilających SATA	12
Łączna moc (+12 V)	850 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W

Opis produktu

- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,8 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Łączna moc: 850 W

-
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
 - Łączna moc (+12 V): 850 W
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Głębokość produktu: 160 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Waga produktu: 2,6 kg
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Wersja ATX: 2.3
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,3 kg
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 60 cm
 - Ilość złączy zasilających SATA: 12
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Długość kabla zasilającego SATA: 100,550
 - Długość kabla płyty głównej: 65 cm
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 550 mm, 100
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Gwarancja: G024M