

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-proton-bdf-1000c-1000-w-aktywne-140-mm-p-157233.html>

Zasilacz Chieftec PROTON BDF-1000C (1000 W; Aktywne; 140 mm)

Cena brutto	616,99 zł
Cena netto	501,62 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0047
Kod producenta	BDF-1000C
Kod EAN	4710713231313
Producent	Chieftec
Łączna moc (+5 V)	140 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	115 - 230 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Moc w sumie	1000 W
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	9
Łączna moc (+3.3 V)	140 W
Wysokość produktu	87 mm
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	54,2 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	23 A

Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	23 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.3
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	6
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskiectek	Tak
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Głębokość	140 mm
Szerokość	150 mm
Wysokość	87 mm
Przeznaczenie	PC
Zabezpieczenia	AFC - Automatyczna kontrola częstotliwości, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciove, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wydajność	85%
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	140 mm
Standard	ATX
Pozostałe złącza	1 złącze EPS 12V 8P (4+4), 1 złącze Floppy
Moc zasilacza	901-1000 W
Typ PFC	Aktywne
Kod Producenta	BDF-1000C
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	2 złącza

Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	6 złączy
Liczba złączy SATA	9 złączy
Modularny	Tak (w pełni)
Karta gwarancyjna	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	901-1000 W
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Przeładowanie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Gniazdo stacji dyskiety: Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 9
- Karta gwarancyjna: Tak
- Kod producenta: BDF-1000C
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 2 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 6 złączy
- Liczba złączy SATA: 9 złączy
- Łączna moc (+3.3 V): 140 W
- Łączna moc (+5 V): 140 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 54,2 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 23 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 23 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
- Moc w sumie: 1000 W
- Moc zasilacza: 1000 W
- Moc zasilacza: 900-1000 W
- Moc zasilacza: 901-1000 W
- Modularny: Tak (w pełni)
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Napięcie wejściowe AC: 115 - 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pozostałe złącza: 1 złącze EPS 12V 8P (4+4), 1 złącze Floppy
- Przedział mocy: 901-1000 W
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Standard: ATX

-
- Szerokość: 150 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
 - Średnica wentylatora: 140 mm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Umieszczenie wentylatora: Góra
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wersja ATX: 2.3
 - Współczynnik mocy: 0,9
 - Wydajność: 85%
 - Wysokość: 87 mm
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zabezpieczenia: AFC - Automatyczna kontrola częstotliwości, OCP - zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem na linii, OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OTP - zabezpieczenie termiczne, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe, UVP - zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 6
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: R024M