

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-proton-bdf-750c-750-w-aktywne-p-157225.html>

Zasilacz Chieftec PROTON BDF-750C (750 W; Aktywne)

Cena brutto	446,99 zł
Cena netto	363,41 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0037
Kod producenta	BDF-750C
Kod EAN	4710713231290
Producent	Chieftec
Łączna moc (+5 V)	120 W
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	115 - 230 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Odpowiednie do stylów okiennych	14 cm
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Moc w sumie	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Rodzaj opakowania	Pudełko
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A

Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.3
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskiek	Tak
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Dodatkowe informacje	Wentylator 140 mm
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi
Przeznaczenie	PC
Zabezpieczenia	UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OCP (zabezpieczenie nadprądowe), OTP (zabezpieczenie termiczne) AFC (automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora).
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wydajność	85%
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	14 cm
Standard	ATX
Pozostałe złącza	1 x 8PIN (4+4) 12V, 1 x Floppy
Moc zasilacza	701-800W
Typ PFC	Aktywne
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Kod Producenta	BDF-750C
Liczba złączy Molex	3 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	4 złącza
Liczba złączy SATA	6 złączy

Karta gwarancyjna	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	701-800 W
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm

Opis produktu

Z tą nową serią PROTON wchodzi CHIEFTEC w najnowszą technologię: Double Forward Technologie. Podstawą tej technologii są specjalne wysokiej jakości kondensatory. Te Double Forward zasilacze generują niniejszym najlepszą i optymalną wydajność. Korzyści są oczywiste, że oszczędzają energię w połączeniu ze znacznie wyższą i solidniejszą wydajnością, co z kolei zapewnia większą żywotność zainstalowanych komponentów. Wydajność zasilaczy PROTON posiada certyfikat 80PLUS BRONZE, co powoduje że spełniają wszystkie wymagania ENERGY STAR 5.0 jak i wyższe normy.

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Dodatkowe informacje: Wentylator 140 mm
- Dołączone akcesoria: Instrukcja obsługi
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Głębokość produktu: 140 mm
- Gniazdo stacji dyskiek: Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Karta gwarancyjna: Tak
- Kod producenta: BDF-750C
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 3 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 4 złącza
- Liczba złączy SATA: 6 złączy
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Moc w sumie: 750 W
- Moc zasilacza: 750 W
- Moc zasilacza: 701-800 W
- Moc zasilacza: 701-800W
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Napięcie wejściowe AC: 115 - 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Odpowiednie do stylów okiennych: 14 cm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Pozostałe złącza: 1 x 8PIN (4+4) 12V, 1 x Floppy
- Przedział mocy: 701-800 W
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2

-
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
 - Średnica wentylatora: 14 cm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Umieszczenie wentylatora: Góra
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wersja ATX: 2.3
 - Współczynnik mocy: 0,9
 - Wydajność: 85%
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zabezpieczenia: UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarcie), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OCP (zabezpieczenie nadprądowe), OTP (zabezpieczenie termiczne) AFC (automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora).
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: R024M