

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-sfx-250vs-250-w-aktywne-p-157207.html>



Zasilacz Chieftec SFX-250VS (250 W; Aktywne)

Cena brutto	196,99 zł
Cena netto	160,15 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLCHFOBU0003
Kod producenta	SFX-250VS
Kod EAN	4710713239982
Producent	Chieftec
Przedział mocy	201-300 W
Średnica czaszy wentylatora	8 cm
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Wysokość produktu	64 mm
Szerokość produktu	100 mm
Głębokość produktu	125 mm
Kolor produktu	Srebrny
Współczynnik mocy	0,9
Prąd wejściowy	3 A
Moc w sumie	250 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Ilość wtyczek EPS 4-pin	1 qty
Ilość wtyczek MOLEX	2 szt.
Ilość wtyczek Floppy	1 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Ilość wtyczek S-ATA	2 szt.
Wydajność prądowa linii -12V	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	18,5 A

Złącze napędu dyskiety	1
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Wersja ATX	2.3
Rodzaj zasilacza (PSU)	SFX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Wydajność prądowa linii +5Vsb	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	14 A
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (+5 V)	80 W
Łączna moc (+3.3 V)	80 W
Ilość złączy zasilających SATA	2
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Wysokość	64 cm
Liczba wentylatorów	1 went.
Ilość wentylatorów	1 szt.
Wydajność	85%
Certyfikaty	UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;
Moc maksymalna	250 W
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)
Waga	0,9 kg
Przeznaczenie	PC
Chłodzenie	wentylator
Szerokość	125 mm
Głębokość	100 mm
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	9800 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.

Strona www produktu	http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-smart/sfx-350bs.html
Opis marketingowy	Zasilacze SFX firmy CHIEFTEC znajdują zastosowanie zawsze tam, gdzie nie ma zbyt dużo przestrzeni. SFX-250VS zachwyca swoją mocą 250W i wysoką sprawnością powyżej 85%. Jego wyjątkowo cichy wentylator sprawia, że dodatkowe wentylatory w obudowie są w dużej mierze zbędne.
Napięcie zasilania	230 V
Orientacyjna waga brutto	904 g
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Wydajność prądowa linii +5V	15 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	14 A
Wydajność prądowa linii +12V	18,5 A
Średnica wentylatorów	80 mm
Standard zasilacza	ATX12V V2.3
Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V	80 W
Liczba złączy SATA	2 złącza
Liczba złączy Molex	2 złącza
Kod Producenta	SFX-250VS
Certyfikaty sprawności	85+
Certyfikat sprawności zasilacza	85 Plus
Redundantny	false
PFC	true
Typ PFC	Aktywne
Moc zasilacza	201-300 W
Standard	ATXSFX
Zastosowanie w modelach serwerów	Nie dotyczy

Opis produktu

SFX-250VS to niezawodny zasilacz dla standardowych zastosowań. 250 W mocy w zupełności wystarczy do codziennych potrzeb. Dzięki wbudowanemu 80mm wentylatorowi zasilacz ten pracuje przyjemnie cicho.

- Certyfikat sprawności zasilacza: 85 Plus
- Certyfikaty: UVP; OVP; SCP; OPP; AFC;
- Certyfikaty sprawności: 85+
- Chłodzenie: wentylator
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Głębokość: 100 mm

-
- Głębokość produktu: 125 mm
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
 - Ilość wentylatorów: 1 szt.
 - Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 qty
 - Ilość wtyczek Floppy: 1 szt.
 - Ilość wtyczek MOLEX: 2 szt.
 - Ilość wtyczek S-ATA: 2 szt.
 - Ilość złączy zasilających SATA: 2
 - Kod producenta: SFX-250VS
 - Kod Producenta: SFX-250VS
 - Kolor produktu: Srebrny
 - Liczba wentylatorów: 1 went.
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy Molex: 2 złącza
 - Liczba złączy SATA: 2 złącza
 - Łączna moc (+3.3 V): 80 W
 - Łączna moc (+5 V): 80 W
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 18,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 14 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 80 W
 - Moc maksymalna: 250 W
 - Moc w sumie: 250 W
 - Moc zasilacza: 250 W
 - Moc zasilacza: 201-300 W
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Opis marketingowy: Zasilacze SFX firmy CHIEFTEC znajdują zastosowanie zawsze tam, gdzie nie ma zbyt dużo przestrzeni. SFX-250VS zachwyca swoją mocą 250W i wysoką sprawnością powyżej 85%. Jego wyjątkowo cichy wentylator sprawia, że dodatkowe wentylatory w obudowie są w dużej mierze zbędne.
 - Orientacyjna waga brutto: 904 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 9800 g
 - PFC: true
 - Prąd wejściowy: 3 A
 - Przedział mocy: 201-300 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Redundantny: false
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): SFX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX, SFX
 - Standard: ATXSFX
 - Standard zasilacza: ATX12V V2.3
 - Strona www produktu: <http://www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-smart/sfx-350bs.html>
 - Szerokość: 125 mm
 - Szerokość produktu: 100 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 8 cm
 - Średnica wentylatorów: 80 mm
 - Średnica wentylatorów: 80 mm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Waga: 0,9 kg
 - Wersja ATX: 2.3
 - Współczynnik mocy: 0,9
 - Wydajność: 85%
 - Wydajność prądowa linii +12V: 18,5 A
 - Wydajność prądowa linii +3.3V: 14 A
 - Wydajność prądowa linii +5V: 15 A
 - Wydajność prądowa linii +5Vsb: 3 A
 - Wydajność prądowa linii -12V: 0,3 A

-
- Wysokość: 64 cm
 - Wysokość produktu: 64 mm
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)
 - Zastosowanie w modelach serwerów: Nie dotyczy
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
 - Złącze napędu dyskiety: 1
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Gwarancja: R024M