

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-smart-gps-400a8-400-w-p-157064.html>



Zasilacz Chieftec Smart GPS-400A8 (400 W)

Cena brutto	188,99 zł
Cena netto	153,65 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASCHFOBU0088
Kod producenta	GPS-400A8
Kod EAN	4710713239517
Producent	Chieftec
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Ilość złączy zasilających SATA	3
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
Moc w sumie	400 W
Zgodność z RoHS	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Napięcie wejściowe AC	230 V
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Wysokość produktu	87 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	140 mm
Kolor produktu	Czarny
Prąd wejściowy	4 A
Przedział mocy	301-400 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Łączna moc (+5 V)	120 W

Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	18 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.3
Złącze P4 CPU (4-pin)	1
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	18 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2)	17 A
Wysokość	87 mm
Średnica wentylatora	12 cm
Ilość wentylatorów	1 szt.
Poziom głośności	29 dB
Moc maksymalna	400 W
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
Wyposażenie	Wentylator
Przeznaczenie	PC
Standard	ATX
Szerokość	150 mm
Głębokość	140 mm
Cechy dodatkowe	Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający
Strona www produktu	www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-smart/gps-400a8.html
Napięcie zasilania	230 V

Dodatkowe informacje	Aktywny układ PFC
Kod Producenta	GPS-400A8
Moc zasilacza	400 W
Typ PFC	Aktywne
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	2 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	3 złącza
Standard zasilacza	ATX 2.3
Średnica wentylatorów	120 mm
Ilość wtyczek S-ATA	3 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Ilość wtyczek Floppy	1 szt.
Ilość wtyczek MOLEX	2 szt.
Ilość wtyczek EPS 4-pin	1 szt.
Ilość wtyczek PEG 8-pin	1 (6+2 pin) szt.

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Dodatkowe informacje: Aktywny układ PFC
- Dołączone akcesoria: Kabel zasilający
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Ilość wentylatorów: 1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek Floppy: 1 szt.
- Ilość wtyczek MOLEX: 2 szt.
- Ilość wtyczek PEG 8-pin: 1 (6+2 pin) szt.
- Ilość wtyczek S-ATA: 3 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Kod producenta: GPS-400A8
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 2 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
- Liczba złączy SATA: 3 złącza
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 18 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2): 17 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A

-
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 18 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Moc maksymalna: 400 W
 - Moc w sumie: 400 W
 - Moc zasilacza: 301-400 W
 - Moc zasilacza: 400 W
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
 - Poziom głośności: 29 dB
 - Prąd wejściowy: 4 A
 - Przedział mocy: 301-400 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Standard zasilacza: ATX 2.3
 - Strona www produktu: www.chieftec.eu/pl/zasilacze/seria-smart/gps-400a8.html
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Wersja ATX: 2.3
 - Wyposażenie: Wentylator
 - Wysokość: 87 mm
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: OCP, OPP/OLP, OTP, OVP, SCP
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over

-
- Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OC)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OC)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OC)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OC)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Current(OC)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OC)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OC)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Current(OC)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OC)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
 - Złącze P4 CPU (4-pin): 1
 - Gwarancja: R024M