

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-zpu-500s-500w-atx-120mm-80-white-apfc-p-262547.html>

## Zasilacz Chieftec ZPU-500S 500W ATX 120mm 80+White aPFC

Cena brutto	<b>223,83 zł</b>
Cena netto	<b>181,98 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDGR1</b>
Kod producenta	<b>ZPU-500S</b>
Kod EAN	<b>753263078612</b>
Producent	<b>Chieftec</b>
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	<b>450,150</b>
Łączna moc (+5 Vsb)	<b>12,5 W</b>
Łączna moc (-12V)	<b>4,8 W</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	<b>20 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	<b>20 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	<b>2,5 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	<b>0,4 A</b>
Motherboard power connector	<b>20+4 pin ATX</b>
Rodzaj zasilacza (PSU)	<b>ATX</b>
Wersja ATX	<b>2.3</b>
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	<b>Aktywne</b>
Długość kabla zasilającego SATA	<b>600,750 mm,450</b>
Łączna moc (+5 V)	<b>100 W</b>
Typ okablowania	<b>Niemodularne</b>
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	<b>1</b>
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	<b>Tak</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	<b>37 A</b>
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	<b>Tak</b>
Długość kabla płyty głównej	<b>65 cm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ErP</b>
Łączna moc	<b>500 W</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE,EAC,CB</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje</b>

---

się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS02: Substancje łatwopalne,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>200 - 240 V</b>
Okres gwarancji	<b>2 lat(a)</b>
Prąd wejściowy	<b>3.5 A</b>
Współczynnik mocy	<b>0,9</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>140 mm</b>
Szerokość produktu	<b>150 mm</b>
Wysokość produktu	<b>86 mm</b>
Waga produktu	<b>1,2 kg</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,45 kg</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 Hz</b>
Przeznaczenie	<b>PC/serwer</b>
Średnica czaszy wentylatora	<b>12 cm</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Ochrona przeciwprzebieciowa,Przebiecia i prąd rozruchowy,Krótkie spięcie</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Certyfikat 80 PLUS	<b>80 PLUS</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>ATX</b>
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	<b>Tak</b>
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	<b>2</b>
Ilość złączy zasilających SATA	<b>4</b>
Łączna moc (+12 V)	<b>444 W</b>
Łączna moc (+3.3 V)	<b>100 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M