

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-deepcool-pf600-600w-p-214849.html>

Zasilacz DeepCool PF600 600W

Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C-LabZDLDECOBU0002
Kod producenta	R-PF600D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412711391
Producent	DEEPCOOL
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	48 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Łączna moc (+12 V)	576 W
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.4
Długość kabla zasilającego SATA	450 mm,750,600 mm,900 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Czas wstrzymania	16 ms
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	55 cm
Łączna moc	600 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 30 °C

Wydajność	85%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przeznaczenie	PC/serwer
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS
Ilość złączy zasilających SATA	4

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Łączna moc: 600 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Wydajność: 85%
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 15 A
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+12 V): 576 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 48 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 30 °C

-
- Wersja ATX: 2.4
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
 - Przeznaczenie: PC/serwer
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Długość kabla zasilającego SATA: 450 mm, 750, 600 mm, 900 mm
 - Długość kabla płyty głównej: 55 cm
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 4
 - Gwarancja: G060M