

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-deepcool-pf700-700w-p-214850.html>

Zasilacz DeepCool PF700 700W

Cena brutto	227,99 zł
Cena netto	185,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C-LabZDLDECOBU0003
Kod producenta	R-PF700D-HA0B-EU
Kod EAN	6933412711537
Producent	DEEPCOOL
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	58 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Łączna moc (+12 V)	696 W
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.4
Długość kabla zasilającego SATA	750,450 mm,600 mm,900 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Czas wstrzymania	12 ms
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	55 cm
Łączna moc	700 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wydajność	85%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przeznaczenie	PC/serwer
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS
Ilość złączy zasilających SATA	4

Opis produktu

- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Łączna moc (+12 V): 696 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Wydajność: 85%
- Łączna moc: 700 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 58 A
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Czas wstrzymania: 12 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 15 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

-
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
 - Przeznaczenie: PC/serwer
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Wersja ATX: 2.4
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 4
 - Długość kabla płyty głównej: 55 cm
 - Długość kabla zasilającego SATA: 750,450 mm,600 mm,900 mm
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Gwarancja: G060M