

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-deepcool-pm750d-750w-80-gold-p-214851.html>

Zasilacz DeepCool PM750D 750W 80+Gold

Cena brutto	396,99 zł
Cena netto	322,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabZDLDECOBU0004
Kod producenta	R-PM750D-FA0B-EU
Kod EAN	6933412709510
Producent	DEEPCOOL
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Ilość złączy zasilających SATA	2
Łączna moc (+12 V)	750 W
Łączna moc (+3.3 V)	110 W
Łączna moc (+5 V)	110 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.4
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	3
Czas wstrzymania	16 ms

Technologia łożysk	Hypro Bearing
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Łączna moc	750 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	10 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przeznaczenie	PC
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciążeniowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Łączna moc (+12 V): 750 W
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Łączna moc: 750 W
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 62,5 A
- Łączna moc (-12V): 3,6 W

-
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Czas wstrzymania: 16 ms
 - Prąd wejściowy: 10 A
 - Wydajność: 90%
 - Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
 - Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
 - Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
 - Łączna moc (+5 V): 110 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Głębokość produktu: 140 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Wersja ATX: 2.4
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
 - Przeznaczenie: PC
 - Technologia łożysk: Hypro Bearing
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 3
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Ilość złączy zasilających SATA: 2
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
 - Gwarancja: G060M