

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-endorfy-vero-l5-500w-80-plus-bronze-p-258348.html>

Zasilacz ENDORFY Vero L5 500W 80 Plus Bronze

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 258,00 zł |
| Cena netto | 209,76 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | ZDLEND0BU0006 |
| Kod producenta | EY7A004 |
| Kod EAN | 5903018666136 |
| Producent | ENDORFY |
| Typ okablowania | Niemodularne |
| Ilość złączy zasilających SATA | 5 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V) | 70 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V) | 20 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb) | 3 A |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V) | 0,3 A |
| Motherboard power connector | 24-pin ATX |
| Rodzaj zasilacza (PSU) | ATX |
| Długość kabla zasilającego SATA | 820 mm |
| Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego | 820 mm |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | 1 |
| Umiejscowienie wentylatora | Górne |
| Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin) | 1 |
| Technologia łożysk | FDB |
| Złącze zasilania EPS (4+4 pin) | Tak |
| Długość kabla płyty głównej | 57 cm |
| Długość kabla zasilającego PCI Express | 56 cm |
| Łączna moc | 500 W |
| Ostrzeżenia | Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem. |
| Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
| Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
| Kolor produktu | Czarny |

| | |
|------------------------------------|---|
| Głębokość produktu | 140 mm |
| Szerokość produktu | 150 mm |
| Wysokość produktu | 87 mm |
| Waga produktu | 2,06 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Napięcie wejściowe AC | 230 V |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 105 °C |
| Przeznaczenie | PC |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 80000 h |
| Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX, micro BTX, Mini-ATX |
| Prędkość wentylatora | 0 - 1400 RPM |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M