

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-endorfy-vero-l5-bronze-500w-p-212065.html>



Zasilacz ENDORFY Vero L5 Bronze 500W

Cena brutto	258,99 zł
Cena netto	210,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLENOBU0006
Kod producenta	EY7A004
Kod EAN	5903018666136
Producent	ENDORFY
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Prędkość wentylatora	0 - 1400 RPM
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Ilość złączy zasilających SATA	5
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX, micro BTX, Mini-ATX
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	820 mm
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Technologia łożysk	FDB
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	57 cm

Długość kabla zasilającego PCI Express	56 cm
Łączna moc	500 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 105 °C
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm
Waga produktu	2,06 kg
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	230 V
Przeznaczenie	PC
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	80000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Prędkość wentylatora: 0 - 1400 RPM
- Umieszczenie wentylatora: Górne
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Łączna moc: 500 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Waga produktu: 2,06 kg
- Głębokość produktu: 140 mm
- Wysokość produktu: 87 mm
- Szerokość produktu: 150 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 105 °C
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 80000 h

-
- Technologia łożysk: FDB
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, micro BTX, Mini-ATX
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Przewody: Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 820 mm
 - Długość kabla płyty głównej: 57 cm
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 56 cm
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G036M