

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-endorfy-vero-l5-bronze-600w-p-209970.html>



Zasilacz ENDORFY Vero L5 Bronze 600W

Cena brutto	304,99 zł
Cena netto	247,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLENOBU0004
Kod producenta	EY7A005
Kod EAN	5903018666143
Producent	ENDORFY
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Ilość złączy zasilających SATA	5
Łączna moc (+12 V)	588 W
Łączna moc (+3.3 V)	97 W
Łączna moc (+5 V)	97 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	49 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	15 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	15 A
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Długość kabla zasilającego SATA	500 mm

Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	820 mm
Typ okablowania	Modułowy
Długość kabla płyty głównej	57 cm
złącze zasilacza PCI Express (8-pin)	2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Łączna moc	600 W
Waga wraz z opakowaniem	2,19 kg
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	3 lat(a)
Prąd wejściowy	5 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	140 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	87 mm
Waga produktu	1,69 kg
Głębokość opakowania	220 mm
Szerokość opakowania	260 mm
Przeznaczenie	PC
Wysokość opakowania	95 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Ochrona przed zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	80000 h
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Opis produktu

-
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
 - Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
 - Okres gwarancji: 3 lat(a)
 - Liczba wentylatorów: 1 wentylator
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Kolor produktu: Czarny
 - Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 49 A
 - Łączna moc (-12V): 3,6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 15 A
 - Łączna moc (+12 V): 588 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
 - Łączna moc (+3.3 V): 97 W
 - Łączna moc: 600 W
 - Łączna moc (+5 V): 97 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
 - Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Głębokość produktu: 150 mm
 - Szerokość produktu: 140 mm
 - Waga produktu: 1,69 kg
 - Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 80000 h
 - Przeznaczenie: PC
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Głębokość opakowania: 220 mm
 - Szerokość opakowania: 260 mm
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,19 kg
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 2
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Długość kabla zasilającego SATA: 500 mm
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 820 mm
 - Długość kabla płyty głównej: 57 cm
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 1
 - Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
 - Gwarancja: F036M