

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-gigabyte-850w-gp-p850gm-p-175682.html>

Zasilacz Gigabyte 850W GP-P850GM

Cena brutto	440,99 zł
Cena netto	358,53 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLGIGOBU0003
Kod producenta	GP-P850GM
Kod EAN	4719331551865
Producent	Gigabyte
Typ okablowania	Modułowy
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.31
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Długość kabla zasilającego CPU	60 cm
Długość kabla zasilającego SATA	600,750,900 mm
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	16 ms
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	12 A

Złącze napędu dyskietek	2
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	75 cm
Długość kabla napędu dyskietek	89 cm
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	6 A
Wbudowany wyłącznik	Tak
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 went.
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Przeznaczenie	PC
Moc w sumie	850 W
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+12 V)	846 W
Łączna moc (+3.3 V)	120 W

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla napędu dyskiety: 89 cm
- Długość kabla płyty głównej: 61 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 60 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 75 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 600,750,900 mm
- Funkcje ochrony zasilania: Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
- Głębokość produktu: 140 mm
- Gniazdo stacji dyskiety: Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Łączna moc (+12 V): 846 W
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 12 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 6 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 70,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Moc w sumie: 850 W
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Szerokość produktu: 150 mm
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Typ okablowania: Modułowy
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Umieszczenie wentylatora: Góra
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wersja ATX: 2.31
- Współczynnik mocy: 0,9
- Wydajność: 90%
- Wysokość produktu: 86 mm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
- Złącze napędu dyskiety: 2
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
- Gwarancja: G024M