

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-gigabyte-aorus-elite-p1000w-80-platinum-modular-pcie-5-0-ice-gp-ae1000pm-pg5-ice-p-258423.html>



Zasilacz Gigabyte AORUS ELITE P1000W 80+ Platinum Modular PCIe 5.0 ICE (GP-AE1000PM PG5 ICE)

Cena brutto	790,71 zł
Cena netto	642,85 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0025
Kod producenta	GP-AE1000PM PG5 ICE
Kod EAN	4719331554651
Producent	Gigabyte
Wersja ATX	3.1
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+12 V)	999,6 W
Łączna moc (+3.3 V)	125 W
Łączna moc (+5 V)	125 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	83,3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Gniazdo PCI Express	Tak
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Typ okablowania	W pełni modułowy
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	6
Czas wstrzymania	16 ms
Technologia łożysk	Ball bearing
Złącze napędu dyskiek	2
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak

Gniazdo stacji dyskietał	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm
Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 150 ms
Łączna moc	1000 W
Waga wraz z opakowaniem	3,73 kg
Wydajność	92%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	10 lat(a)
Prąd wejściowy	15 - 6.5 A
Współczynnik mocy	0,9
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	3,1 kg
Głębokość opakowania	206 mm
Szerokość opakowania	340 mm
Przeznaczenie	PC
Wysokość opakowania	120 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4

Opis produktu

- Gwarancja: G120M