

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-gigabyte-aorus-elite-platinum-atx-3-1-ice-850w-p-258422.html>

Zasilacz Gigabyte Aorus Elite Platinum ATX 3.1 ICE 850W

Cena brutto	642,24 zł
Cena netto	522,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0023
Kod producenta	GP-AE850PM PG5 ICE
Kod EAN	4719331554392
Producent	Gigabyte
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Łączna moc (+12 V)	849,6 W
Łączna moc (+3.3 V)	125 W
Łączna moc (+5 V)	125 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.1
Ilość złączy zasilających SATA	8
Typ okablowania	W pełni modułowy
Umieszczenie wentylatora	Górne
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	6
Czas wstrzymania	16 ms
Technologia łożysk	Ball bearing
Złącze napędu dyskiek	2
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskiek	Tak
Długość kabla płyty głównej	65 cm

Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy	100 - 150 ms
Łączna moc	850 W
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wysokość opakowania	120 mm
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Okres gwarancji	10 lat(a)
Prąd wejściowy	12 A
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Waga produktu	2,68 kg
Głębokość opakowania	206 mm
Szerokość opakowania	340 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,31 kg
Przeznaczenie	PC
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Gniazdo PCI Express	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G120M