

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-gigabyte-ud750gm-750w-80-gold-p-258411.html>

Zasilacz Gigabyte UD750GM 750W 80+ Gold

Cena brutto	406,09 zł
Cena netto	330,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0010
Kod producenta	GP-UD750GM
Kod EAN	4719331552671
Producent	Gigabyte
Umiejscowienie wentylatora	Górne
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	2,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.31
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego CPU	60 cm
Długość kabla zasilającego SATA	150,450 mm,300 mm,600 mm
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	500 mm,120 mm
Typ okablowania	Modułowy
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	61 A
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	16 ms
Technologia łożysk	HYB
Złącze napędu dyskietek	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskietek	Tak
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Długość kabla napędu dyskietek	15 cm
Łączna moc	750 W

Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	12 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewody	Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Przeznaczenie	PC
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+12 V)	732 W
Łączna moc (+3.3 V)	105 W
Łączna moc (+5 V)	105 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W

Opis produktu

- Gwarancja: G060M