

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-gigabyte-ud850gm-pg5w-850w-80-gold-white-p-258418.html>

Zasilacz Gigabyte UD850GM PG5W 850W 80+ Gold White

Cena brutto	489,61 zł
Cena netto	398,06 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLGIGOBU0019
Kod producenta	GP-UD850GM PG5W
Kod EAN	4719331553470
Producent	Gigabyte
Umiejscowienie wentylatora	Górne
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	70,8 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywne
Długość kabla zasilającego SATA	600,150
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	200,600
Typ okablowania	W pełni modułowy
Łączna moc (+5 V)	105 W
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Czas wstrzymania	16 ms
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	6 A
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	70 cm
Ilość złącz zasilania PATA	3
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CCC,CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V)	12 A

Łączna moc	850 W
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	1
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Poziom hałasu	40 dB
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Podświetlenie	Nie
Okres gwarancji	5 lat(a)
Prąd wejściowy	12 - 6 A
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przeznaczenie	PC
Przewody	Procesor, PATA, Peripheral (Molex), SATA
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
W zestawie obejmują kablówce	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	2
Gniazdo PCI Express	Tak
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+12 V)	850 W
Łączna moc (+3.3 V)	105 W

Opis produktu

- Gwarancja: G060M

