

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-ibox-cube-ii-400w-12-cm-fan-zic2400w12cmfa-400-w-p-258193.html>

## Zasilacz IBOX CUBE II 400W 12 CM FAN ZIC2400W12CMFA (400 W)

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto   | <b>114,83 zł</b>   |
| Cena netto  | <b>93,36 zł</b>  |
| Dostępność  | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>   |
| Numer katalogowy  | <b>ZASIBOUBU0027</b>   |
| Kod producenta  | <b>ZIC2400W12CMFA</b>  |
| Kod EAN   | <b>5901443051954</b>   |
| Producent   | <b>IBOX</b>  |
| Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy | <b>Pasywne</b>   |
| Łączna moc (+5 Vsb)   | <b>12,5 W</b>  |
| Łączna moc (-12V)   | <b>3,6 W</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)                               | <b>15 A</b>  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)                                | <b>22 A</b>  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)                              | <b>2,5 A</b>   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)                               | <b>0,3 A</b>   |
| Motherboard power connector                                     | <b>20+4 pin ATX</b>  |
| Rodzaj zasilacza (PSU)  | <b>ATX</b>   |
| Wersja ATX  | <b>2.2</b>   |
| Łączna moc (+5 V)   | <b>130 W</b>   |
| Typ okablowania   | <b>Niemodularne</b>  |
| Umieszczenie wentylatora  | <b>Boczne</b>  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)                              | <b>10 A</b>  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V2)                              | <b>12 A</b>  |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)                | <b>RoHS</b>  |
| Pobór mocy (max)  | <b>400 W</b>   |
| Łączna moc  | <b>400 W</b>   |
| Ostrzeżenia   | <b>Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.</b> |
| Częstotliwość wejściowa AC                                      | <b>50 - 60 Hz</b>  |
| Certyfikaty   | <b>CE</b>  |

---

|   |   |
|---|---|
| Liczba wentylatorów                         | <b>1 wentylator</b>   |
| Bezpieczeństwo                              | <b>UVP / OVP / SCP / OPP / OCP / OTP</b>  |
| Prąd wejściowy                              | <b>3 A</b>  |
| Kolor produktu                              | <b>Srebrny</b>  |
| Głębokość produktu                          | <b>85 mm</b>  |
| Szerokość produktu                          | <b>140 mm</b>   |
| Wysokość produktu                           | <b>150 mm</b>   |
| Poziom hałasu                               | <b>20 dB</b>  |
| Napięcie wejściowe AC                       | <b>230 V</b>  |
| Średnica czaszy wentylatora                 | <b>12 cm</b>  |
| Funkcje ochrony zasilania                   | <b>Przeładowanie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Krótkie spięcie</b> |
| Rodzaj chłodzenia                           | <b>Aktywne</b>  |
| Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)             | <b>Tak</b>  |
| Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin) | <b>3</b>  |
| Ilość złączy zasilających SATA              | <b>2</b>  |
| Łączna moc (+3.3 V)                         | <b>130 W</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M