

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-ibox-cube-ii-500w-12-cm-fan-zic2500w12cmfa-p-157080.html>

Zasilacz IBOX CUBE II 500W 12 CM FAN ZIC2500W12CMFA

Cena brutto	142,99 zł
Cena netto	116,25 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASIBO0BU0030
Kod producenta	ZIC2500W12CMFA
Kod EAN	5901443051978
Producent	IBOX
Kolor produktu	Srebrny
Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V	160 W
Standard zasilacza	ATX 12V
Średnica wentylatorów	120 mm
Wydajność prądowa linii +12V	38 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	18 A
Wydajność prądowa linii +5V	25 A
Wydajność prądowa linii +5Vsb	3 A
Wydajność prądowa linii -12V	0,3 A
Ilość wtyczek S-ATA	3 szt.
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Ilość wtyczek MOLEX	4 szt.
Ilość wtyczek EPS 4-pin	1 szt.
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	401-500 W
Max. pobór mocy linii 12V	330 W
Głębokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	140 mm

Wysokość produktu	150 mm
Napięcie wejściowe AC	12 V
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Zgodność z RoHS	Tak
Moc w sumie	500 W
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Gniazdo PCI Express	Nie
Ilość złączy zasilających SATA	3
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.2
Poziom hałasu	20 dB
Orientacyjna waga brutto	1372 g
Napięcie zasilania	230 V
Strona www produktu	http://ibox.pl/zasilacze.html
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	14500 g
Cechy dodatkowe	Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
Głębokość	150 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	85 cm
Przeznaczenie	PC,CE, RoHS, PFC
Wypożenie	kabel zasilający
Waga	800 g
Zabezpieczenia	Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCPS)Short-Circuit(SCP)
Moc maksymalna	500 W
Poziom głośności	20 dB
Kod Producenta	ZIC2500W12CMFA
Certyfikaty	RoHSCE
Głośność	20 dB

Ilość wentylatorów	1 szt.
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	12 cm
Chłodzenie	wentylator
Zastosowanie w modelach serwerów	Nie dotyczy
Standard	ATX
Moc zasilacza	500 W
Typ PFC	Pasywne
Redundantny	false
Certyfikat sprawności zasilacza	Brak
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	4 złącza
Liczba złączy SATA	3 złącza

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
- Certyfikat sprawności zasilacza: Brak
- Certyfikaty: CE, RoHS, PFC,PC
- Certyfikaty: CERoHS
- Certyfikaty: RoHSCE
- Chłodzenie: wentylator
- Głębokość: 150 mm
- Głębokość produktu: 85 mm
- Głośność: 20 dB
- Gniazdo PCI Express: Nie
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Ilość wentylatorów: 1 szt.
- Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
- Ilość wtyczek MOLEX: 4 szt.
- Ilość wtyczek S-ATA: 3 szt.
- Ilość złączy zasilających SATA: 3
- Kod producenta: ZIC2500W12CMFA
- Kod Producenta: ZIC2500W12CMFA
- Kolor produktu: Srebrny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 4 złącza
- Liczba złączy SATA: 3 złącza
- Max. pobór mocy linii 12V: 330 W
- Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 160 W
- Moc maksymalna: 500 W
- Moc w sumie: 500 W
- Moc zasilacza: 401-500 W
- Moc zasilacza: 500 W
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Napięcie wejściowe AC: 12 V
- Napięcie zasilania: 230 V
- Napięcie zasilania: 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm

-
- Orientacyjna waga brutto: 1372 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 14500 g
 - Poziom głośności: 20 dB
 - Poziom hałasu: 20 dB
 - Przedział mocy: 401-500 W
 - Przeznaczenie: PC,CE, RoHS, PFC
 - Redundantny: false
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Standard: ATX
 - Standard zasilacza: ATX 12V
 - Strona www produktu: <http://ibox.pl/zasilacze.html>
 - Szerokość: 140 mm
 - Szerokość produktu: 140 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Średnica wentylatorów: 120 mm
 - Typ PFC: Pasywne
 - Waga: 0,8 kg
 - Waga: 800 g
 - Wersja ATX: 2.2
 - Wydajność prądowa linii +12V: 38 A
 - Wydajność prądowa linii +3.3V: 18 A
 - Wydajność prądowa linii +5V: 25 A
 - Wydajność prądowa linii +5Vsb: 3 A
 - Wydajność prądowa linii -12V: 0,3 A
 - Wyposażenie: kabel zasilający
 - Wyposażenie: Kabel zasilający
 - Wysokość: 85 cm
 - Wysokość produktu: 150 mm
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Current(OCP)

- [illegible]

-
- Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zastosowanie w modelach serwerów: Nie dotyczy
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Gwarancja: G024M