

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-ibox-cube-ii-600w-12-cm-fan-zic2600w12cmfa-p-157081.html>

Zasilacz IBOX CUBE II 600W 12 CM FAN ZIC2600W12CMFA

Cena brutto	175,99 zł
Cena netto	143,08 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASIBO0BU0031
Kod producenta	ZIC2600W12CMFA
Kod EAN	5901443051985
Producent	IBOX
Ilość wtyczek S-ATA	6 szt.
Ilość wtyczek EPS 6-pin	1 szt.
Ilość wtyczek ATX 20-pin	Nie dotyczy
Ilość wtyczek PEG 6-pin	1 szt.
Ilość wtyczek PEG 8-pin	1 szt.
Ilość wtyczek EPS 8-pin	1
Ilość wtyczek EPS 4-pin	1 szt.
Wysokość obudowy	Nie dotyczy
Ilość wtyczek MOLEX	6 szt.
Ilość wtyczek Floppy	Nie dotyczy
Ilość wtyczek ATX 24-pin	1 szt.
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Wydajność prądowa linii -12V	0,3 A
Wydajność prądowa linii +5Vsb	3 A
Wydajność prądowa linii +5V	25 A
Wydajność prądowa linii +3.3V	20 A
Wydajność prądowa linii +12V	44 A
Średnica wentylatorów	120 mm
Standard zasilacza	ATX 12V
Max. pobór mocy linii 3.3V i	155 W

5V	
Max. pobór mocy linii 12V	442 W
Zgodność z RoHS	Tak
Wersja ATX	2.2
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Ilość złączy zasilających SATA	6
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	6
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Moc w sumie	600 W
Liczba złączy SATA	6 złączy
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Napięcie wejściowe AC	12 V
Wysokość produktu	150 mm
Szerokość produktu	140 mm
Głębokość produktu	85 mm
Kolor produktu	Czarny
Przedział mocy	501-600 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Szerokość	140 mm
Poziom głośności	20 dB
Moc maksymalna	600 W
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	Nie dotyczy
Waga z opakowaniem	Nie dotyczy
Zabezpieczenia	Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
Waga	1.2 kg
Wyposażenie	Kabel zasilający
Przeznaczenie	PC,CE, RoHS, APFC
Wysokość	85 cm

Poziom hałas	20 dB
Głębokość	150 mm
Cechy dodatkowe	8pin(4+4)8pin(6+2)Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	16000 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Strona www produktu	http://ibox.pl/zasilacze.html
Napięcie zasilania	230 V
Dodatkowe informacje	Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4), 8pin(4+4), 8pin(6+2)
Orientacyjna waga brutto	1445 g
Pozostałe złącza	S-ATA: 6 szt.
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy Molex	6 złączy
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Certyfikaty sprawności	Nie dotyczy
Certyfikat sprawności zasilacza	Brak
Redundantny	false
PFC	true
Typ PFC	Aktywne
Moc zasilacza	600 W
Kod Producenta	ZIC2600W12CMFA
Standard	ATX
Zastosowanie w modelach serwerów	Nie dotyczy
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Chłodzenie	wentylator
Średnica wentylatora	12 cm
Liczba wentylatorów	1 went.
Ilość wentylatorów	1 szt.
Głośność	20 dB
Certyfikaty	RoHSCE

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)8pin(4+4)8pin(6+2)

-
- Cechy dodatkowe: 8pin(4+4)8pin(6+2)Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4)
 - Certyfikat sprawności zasilacza: Brak
 - Certyfikaty: CE, RoHS, APFC,PC
 - Certyfikaty: CERoHS
 - Certyfikaty: RoHSCE
 - Certyfikaty sprawności: Nie dotyczy
 - Chłodzenie: wentylator
 - Dodatkowe informacje: Rozłączalna wtyczka zasilania (20+4), 8pin(4+4), 8pin(6+2)
 - Dołączone akcesoria: Kabel zasilający
 - Głębokość: 150 mm
 - Głębokość produktu: 85 mm
 - Głośność: 20 dB
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
 - Ilość wentylatorów: 1 szt.
 - Ilość wtyczek ATX 20-pin: Nie dotyczy
 - Ilość wtyczek ATX 24-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 4-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 6-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 6-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 8-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek EPS 8-pin: 1
 - Ilość wtyczek Floppy: Nie dotyczy
 - Ilość wtyczek MOLEX: 6 szt.
 - Ilość wtyczek PEG 6-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek PEG 6-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek PEG 8-pin: 1
 - Ilość wtyczek PEG 8-pin: 1 szt.
 - Ilość wtyczek S-ATA: 6 szt.
 - Ilość złączy zasilających SATA: 6
 - Kod Producenta: ZIC2600W12CMFA
 - Kod producenta: ZIC2600W12CMFA
 - Kolor produktu: Czarny
 - Liczba wentylatorów: 1 went.
 - Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
 - Liczba złączy Molex: 6 złączy
 - Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
 - Liczba złączy SATA: 6 złączy
 - Max. pobór mocy linii 12V: 442 W
 - Max. pobór mocy linii 3.3V i 5V: 155 W
 - Moc maksymalna: 600 W
 - Moc w sumie: 600 W
 - Moc zasilacza: 501-600 W
 - Moc zasilacza: 600 W
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - Napięcie wejściowe AC: 12 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
 - Orientacyjna waga brutto: 1445 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 16000 g
 - PFC: true
 - Poziom głośności: 20 dB
 - Poziom hałasu: 20 dB
 - Pozostałe złącza: S-ATA: 6 szt.
 - Przedział mocy: 501-600 W
 - Przeznaczenie: PC,CE, RoHS, APFC
 - Redundantny: false
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Standard: ATX
 - Standard zasilacza: ATX 12V
 - Strona www produktu: <http://ibox.pl/zasilacze.html>
 - Szerokość: 140 mm
 - Szerokość produktu: 140 mm
 - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

- Średnica wentylatora: 12 cm
- Średnica wentylatorów: 120 mm
- Średnica wentylatorów: 120 mm
- Typ PFC: Aktywne
- Waga: 1,2 kg
- Waga: 1.2 kg
- Waga z opakowaniem: Nie dotyczy
- Wersja ATX: 2.2
- Wydajność prądowa linii +12V: 44 A
- Wydajność prądowa linii +3.3V: 20 A
- Wydajność prądowa linii +5V: 25 A
- Wydajność prądowa linii +5Vsb: 3 A
- Wydajność prądowa linii -12V: 0,3 A
- Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): Nie dotyczy
- Wyposażenie: Kabel zasilający
- Wysokość: 85 cm
- Wysokość obudowy: Nie dotyczy
- Wysokość produktu: 150 mm
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP), Over Voltage(OVP), Over Power(OPP), Over Temperature(OTP), Under Voltage(UVP), Short-Circuit(SCP), Automatic Fanspeed Control (AFC)
- Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)
- Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Current(OCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)
- Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)
- Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
- Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)
- Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over

-
- Temperature(OTP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
- Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)
 - Zabezpieczenia: Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Under Voltage(UVP)Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Over Power(OPP)Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)
 - Zabezpieczenia: Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Short-Circuit(SCP)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)
 - Zabezpieczenia: Over Power(OPP)Over Temperature(OTP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Current(OCP)Over Voltage(OVP)Short-Circuit(SCP)Under Voltage(UVP)
 - Zabezpieczenia: Over Voltage(OVP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Under Voltage(UVP)Over Temperature(OTP)Short-Circuit(SCP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Temperature(OTP)Over Voltage(OVP)Under Voltage(UVP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Over Power(OPP)Over Current(OCP)
 - Zabezpieczenia: Short-Circuit(SCP)Over Voltage(OVP)Over Temperature(OTP)Over Current(OCP)Automatic Fanspeed Control (AFC)Under Voltage(UVP)Over Power(OPP)
 - Zastosowanie w modelach serwerów: Nie dotyczy
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 6
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
 - Gwarancja: G024M