

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-kolink-continuum-1050w-modulowy-20-4-pin-atx-czarny-p-257131.html>



## Zasilacz Kolink Continuum 1050W modułowy 20+4 pin ATX Czarny

Cena brutto	<b>959,17 zł</b>
Cena netto	<b>779,81 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRA460</b>
Kod producenta	<b>KL-C1050PL-B</b>
Kod EAN	<b>5999094002791</b>
Producent	<b>KOLINK</b>
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	<b>Aktywne</b>
Łączna moc (+5 V)	<b>130 W</b>
Łączna moc (+5 Vsb)	<b>15 W</b>
Łączna moc (-12V)	<b>3,6 W</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	<b>87,5 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	<b>25 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	<b>25 A</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	<b>3 A</b>
Motherboard power connector	<b>20+4 pin ATX</b>
Rodzaj zasilacza (PSU)	<b>ATX</b>
Wersja ATX	<b>2.4</b>
Łączna moc (+3.3 V)	<b>130 W</b>
Typ okablowania	<b>W pełni modułowy</b>
Umiejscowienie wentylatora	<b>Górne</b>
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	<b>6</b>
Wersja EPS	<b>2.92</b>
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	<b>Tak</b>
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	<b>0,3 A</b>
Łączna moc	<b>1050 W</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.,Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące,GHS02: Substancje łatwopalne,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>

---

Średnica czaszy wentylatora	<b>14 cm</b>
Wydajność	<b>92%</b>
Liczba wentylatorów	<b>1 wentylator</b>
Prąd wejściowy	<b>15 A</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Głębokość produktu	<b>180 mm</b>
Szerokość produktu	<b>150 mm</b>
Wysokość produktu	<b>86 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Tryb cichy	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Krótkie spięcie,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Aktywne</b>
Certyfikat 80 PLUS	<b>80 PLUS Platinum</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>ATX</b>
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	<b>Tak</b>
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	<b>8</b>
Ilość złączy zasilających SATA	<b>8</b>
Łączna moc (+12 V)	<b>1050 W</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M