

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-modecom-volcano-650-gold-650w-120mm-wentylator-p-189526.html>

Zasilacz MODECOM VOLCANO 650 GOLD (650W) 120mm wentylator

Cena brutto	467,99 zł
Cena netto	380,48 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLMODOBU0003
Kod producenta	ZAS-MC90-SM-650-ATX-VOLCANO-GOLD
Kod EAN	5901885244075
Producent	MODECOM
Kolor produktu	Czarny,Złoto
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Wersja ATX	2.31
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Ilość złączy zasilających SATA	8
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Moc w sumie	650 W
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kod Producenta	ZAS-MC90-SM-650-ATX-VOLCANO-GOLD
Liczba złączy SATA	8 złączy

Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	4 złącza
Liczba złączy Molex	4 złącza
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Gold
Typ PFC	Aktywne
Moc zasilacza	650 W
Pozostałe złącza	1 x EPS 12V 8P (4+4), 1 x FDD
Standard	ATX
Zabezpieczenia	OPP, OVP, SCP
Wyposażenie	Wentylator 120 mm
Przeznaczenie	PC
Dołączone akcesoria	Dokumentacja, Kabel zasilający, Okablowanie modularne, Opaski do kabli, Śruby montażowe

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Gold
- Dołączone akcesoria: Dokumentacja, Kabel zasilający, Okablowanie modularne, Opaski do kabli, Śruby montażowe
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Kod producenta: ZAS-MC90-SM-650-ATX-VOLCANO-GOLD
- Kolor produktu: Czarny, Złoto
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 4 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 4 złącza
- Liczba złączy SATA: 8 złączy
- Moc w sumie: 650 W
- Moc zasilacza: 601-700 W
- Moc zasilacza: 650 W
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX
- Pozostałe złącza: 1 x EPS 12V 8P (4+4), 1 x FDD
- Przeznaczenie: PC
- Standard: ATX
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Typ PFC: Aktywne
- Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
- Wersja ATX: 2.31
- Wyposażenie: Wentylator 120 mm
- Zabezpieczenia: OPP, OVP, SCP
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 4
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
- Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
- Gwarancja: R036M