

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-psu-750w-seasonic-focus-gx-750-v4-white-atx-3-1-80-gold-p-282125.html>

Zasilacz PSU 750W Seasonic FOCUS-GX-750-V4-WHITE ATX 3.1 80+ Gold

Cena brutto	767,32 zł
Cena netto	623,84 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	ZDLNONOBU0004
Kod producenta	FOCUS-GX-750-V4-WHITE
Kod EAN	4711173878575
Producent	Seasonic
Typ okablowania	W pełni modułowy
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	62 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	3.1
Długość kabla zasilającego CPU	70 cm
Długość kabla zasilającego SATA	950 mm
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	690 mm
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Technologia łożysk	FDB
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	61 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	75 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,ErP
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Łączna moc	750 W
Certyfikaty zgodności	BSMI,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CE,cTUVus,EAC,CCC,REACH,TÜV mark

Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla	700 mm
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Certyfikaty	BSMI, CB, CCC, CE, cTUVus, EAC, FCC, TUV, Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Prąd wejściowy	10 - 5 A
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Tryb cichy	Tak
Przeznaczenie	PC
Wbudowany wyłącznik	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
W zestawie obejmą kablówce	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Gniazdo PCI Express	Tak
Łączna moc (+12 V)	744 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+5 Vsb)	15 W

Opis produktu

- Gwarancja: G024M