

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-08-do-notebooka-compaq-hp-19-v-4-74-a-90w-4-8-mm-x-1-7-mm-p-157029.html>

Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-08 do notebooka Compaq, HP (19 V; 4,74 A; 90W; 4.8 mm x 1.7 mm)

Cena brutto	52,99 zł
Cena netto	43,08 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0009
Kod producenta	AK-ND-08
Kod EAN	5901720130556
Producent	Akyga
Zakres napięcia wyjściowego	19 V
Głębokość produktu	131,5 mm
Kompatybilność marki	LG
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	4.8*1.7
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V
Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Szerokość produktu	56 mm
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	4.8*1.7
Średnica zewnętrzna wtyku	4.8 mm
Średnica wewnętrzna wtyku	1.7 mm
Nominalne napięcie	19 V

wyjściowe	
Nominalne napięcie wejściowe	220-240100-240115230130 V
Natężenie wyjściowe	4,74 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Ilość końcówek	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Napięcie operacyjne	19 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Moc rzeczywista	90 W
Zgodność z RoHS	Tak
Diody LED	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Faza wejściowa	Jednofazowy
Częstotliwość danych wejściowych	55 +/- 5 Hz
Kraj pochodzenia	Polska
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	302 g
Szerokość opakowania	90 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	253 g
Wysokość produktu	31 mm
Kolor	Czarny
Napięcie	100-250 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Moc	90 W
Waga	255 g
Przeznaczenie	Notebook
Rodzaj	Dedykowany

Zastosowanie	HP, Compaq, HP/Compaq
Wysokość	31 mm
Szerokość	180 mm
Materiał obudowy	ABS
Głębokość	31 mm
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilające w zestawie
Wymiary	132x180x31 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/230-zasilacz-ak-nd-08-19v-4-74a-90w-4-8-1-7.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-08 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 4.8*1.7 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Orientacyjna waga brutto	291 g
Prąd wyjściowy	2,4 A
Maks. napięcie wyjściowe	19 V
Dedykowany do notebooków	Compaq, HP
Moc zasilacza	90 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna
Natężenie prądu	4.74 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kompatybilność z	Uniwersalny
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h

Żywotność	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne
Kod Producenta	AK-ND-08
Napięcie wejściowe	100 V110 V220 V230 V240 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/la_ptop-power-supplies
Rodzaj wtyku	Bez pinu
Kompatybilność	HP Compaq,CE, FCC, RoHS. REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	50 do 5 °C
Wydajność	80%
Certyfikaty	CEFCCRohs

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilające w zestawie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS. REACH,HP Compaq
- Certyfikaty: CERohs
- Certyfikaty: RoHsCE
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: CEFCCRohs
- Częstotliwość danych wejściowych: 55 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Compaq, HP
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 132 mm
- Głębokość: 31 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 131,5 mm
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-08
- Kod Producenta: AK-ND-08
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: HP Compaq,CE, FCC, RoHS. REACH

- Kompatybilność marki: LG
- Kompatybilność z: Compaq, Hewlett-Packard
- Kompatybilność z: Compaq, Hewlett-Packard, LG, Uniwersalny
- Kompatybilność z: CompaqHewlett-PackardUniwersalny
- Kompatybilność z: Compaq, Hewlett-Packard, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Uniwersalny
- Kraj pochodzenia: Polska
- Liczba końcówek: 1 końcówka
- Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-suplies
- Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne ABS
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał obudowy: ABS
- Min. napięcie wyjściowe: 19 V
- Moc: 90 W
- Moc rzeczywista: 90 W
- Moc zasilacza: 90 W
- Napięcie: 100-250 V
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
- Napięcie wejściowe: 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Natężenie prądu: 4,74 A
- Natężenie prądu: 4.74 A
- Natężenie wyjściowe: 4,74 A
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130220-240230100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240115130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240115230130100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240115100-240230130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230130100-240220-240115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240130230220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240230115130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240100-240115230130 V
- Nominalne napięcie wyjściowe: 19 V
- Opis marketingowy: Akyga wśród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-08 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 4.8*1.7 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
- Orientacyjna waga brutto: 291 g
- Prąd wyjściowy: 2,4 A
- Produkt: Zasilacz
- Przeznaczenie: Notebook
- Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
- Rodzaj: do notebooka
- Rodzaj: Dedykowany
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj prądu: AC na DC
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
- Rodzaj wtyku: Bez pinu
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Sprawność: 80 %
- Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/230-zasilacz-ak-nd-08-19v-4-74a-90w-4-8-1-7.html>
- Szerokość: 56 mm
- Szerokość: 180 mm
- Szerokość opakowania: 90 mm

- Szerokość produktu: 56 mm
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 10000 h
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
- Średnica wewnętrzna wtyku: 1.7 mm
- Średnica zewnętrzna wtyku: 4.8 mm
- Temperatura pracy: 5-50 °C
- Temperatura pracy: 5 - 50 °C
- Temperatura pracy: 5 do 50 °C
- Temperatura pracy: 50 do 5 °C
- Typ chłodzenia: Pasywny
- Typ chłodzenia: Pasywne
- Typ zasilacza: Sieciowy
- Typ zasilacza: Wewnętrzna
- Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny): 4.8*1.7
- Typy złącz (zasilacz uniwersalny): Nie dotyczy
- Uniwersalny: false
- Waga: 253 g
- Waga: 253 g
- Waga: 255 g
- Waga produktu: 253 g
- Waga wraz z opakowaniem: 302 g
- Wejście (rodzaj złącza): IEC C6
- Wydajność: 80%
- Wyjście (rodzaj złącza): 4.8*1.7
- Wymiary: 131.5 x 180 x 31 mm
- Wymiary: 132x180x31 mm
- Wymiary: 132x180x31 mm
- Wysokość: 132 mm
- Wysokość: 31 mm
- Wysokość opakowania: 38 mm
- Wysokość produktu: 31 mm
- Zabezpieczenia: zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed zwarciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie antyprzepięciowe Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenia: OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny): 110-240 V
- Zakres napięcia wyjściowego: 19 V
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C

-
- Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 70%
 - Zastosowanie: HP, Compaq, HP/Compaq
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Żywotność: 100000 h
 - Gwarancja: G024M