

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-10-do-notebooka-acer-asus-dell-lenovo-toshiba-19-v-4-74-a-90w-5-p-157031.html>

Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-10 do notebooka Acer, Asus, DELL, Lenovo, Toshiba (19 V; 4,74 A; 90W; 5.5 mm x 2.5 mm)

Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0011
Kod producenta	AK-ND-10
Kod EAN	5901720130570
Producent	Akyga
Zakres napięcia wyjściowego	19 V
Szerokość produktu	56 mm
Głębokość produktu	31 mm
Kompatybilność marki	Lenovo
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	5.5*2.5
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V
Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Wysokość produktu	131,5 mm
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	5.5*2.5
Średnica zewnętrzna wtyku	5.5 mm

Średnica wewnętrzna wtyku	2.5 mm
Nominalne napięcie wyjściowe	19 V
Nominalne napięcie wejściowe	115130220-240230100-240 V
Natężenie wyjściowe	4,74 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Ilość końcówek	1
Diody LED	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Nie
EAN/UPC/GTIN	5901720130570
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Odporna na warunki atmosferyczne	Nie
Napięcie operacyjne	19 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Moc rzeczywista	90 W
Zgodność z RoHS	Tak
Faza wejściowa	Jednofazowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Częstotliwość danych wejściowych	55 +/- 5 Hz
Kraj pochodzenia	Polska
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	303 g
Szerokość opakowania	90 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	254 g
Głębokość	31 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Moc	90 W

Waga	255 g
Przeznaczenie	Notebook
Rodzaj	Uniwersalny
Zastosowanie	Asus, Acer, HP, IBM, Lenovo, Toshiba i inne
Wysokość	132 mm
Szerokość	56 mm
Kolor	Czarny
Napięcie	100 - 250 V
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilającego w zestawie
Wymiary	114 x 150 x 30 mm
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	14800 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	25 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/232-zasilacz-ak-nd-10-19v-4-74a-90w-5-5-2-5.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-10 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Orientacyjna waga brutto	295 g
Prąd wyjściowy	4,74 A
Maks. napięcie wyjściowe	18,5 V
Dedykowany do notebooków	Acer, Asus, DELL, Lenovo, Toshiba
Moc zasilacza	65 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna

Natężenie prądu	6 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kompatybilność z	AcerAsusDellFujitsuHewlett-PackardIBMLenovoToshiba
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Żywotność	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne
Kod Producenta	AK-ND-10
Napięcie wejściowe	100 V110 V220 V230 V240 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/la-ptop-power-suplies
Rodzaj wtyku	Bez pinu
Kompatybilność	Asus / Toshiba / HP / Compaq,CE, RoHS, FCC, REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	5 do 50 °C
Wydajność	80%
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, REACH,Asus / Toshiba / HP / Compaq
Materiał obudowy	ABS

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilającego w zestawie
- Certyfikaty: CERoHS
- Certyfikaty: RoHsCE
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: CEFCCRoHS
- Certyfikaty: CE, RoHS, FCC, REACH,Asus / Toshiba / HP / Compaq
- Częstotliwość danych wejściowych: 55 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Acer, Asus, DELL, Lenovo, Toshiba
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHS, FCC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
- EAN/UPC/GTIN: 5901720130570
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 132 mm
- Głębokość: 31 mm

- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 31 mm
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 25 szt.
- Kod producenta: AK-ND-10
- Kod Producenta: AK-ND-10
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: Asus / Toshiba / HP / Compaq,CE, RoHS, FCC, REACH
- Kompatybilność marki: Lenovo
- Kompatybilność z: Acer, Asus, Dell, Lenovo, Toshiba, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Acer, Asus, Dell, Lenovo, Toshiba
- Kompatybilność z: Uniwersalny
- Kompatybilność z: AcerAsusDellFujitsuHewlett-PackardIBMLenovoToshiba
- Kraj pochodzenia: Polska
- Liczba końcówek: 1 końcówka
- Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-suplies
- Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
- Maks. napięcie wyjściowe: 18,5 V
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał obudowy: ABS
- Min. napięcie wyjściowe: 18,5 V
- Min. napięcie wyjściowe: 19 V
- Moc: 90 W
- Moc rzeczywista: 90 W
- Moc zasilacza: 90 W
- Moc zasilacza: 65 W
- Napięcie: 100 - 250 V
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110 V
- Napięcie wejściowe: 100 V110 V220 V230 V240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Natężenie prądu: 4,74 A
- Natężenie prądu: 6 A
- Natężenie wyjściowe: 4,74 A
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240230130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130230100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130115230220-240100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240130220-240115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130115220-240230100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130100-240220-240230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240220-240130230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130230100-240115220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130220-240230100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 19 V
- Odporna na warunki atmosferyczne: Nie
- Opis marketingowy: Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów.AK-ND-10 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewniana zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
- Orientacyjna waga brutto: 295 g

- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 14800 g
- Prąd wyjściowy: 4,74 A
- Produkt: Zasilacz
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Nie
- Przeznaczenie: Notebook
- Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
- Rodzaj: do notebooka
- Rodzaj: Uniwersalny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj prądu: AC na DC
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
- Rodzaj wtyku: Bez pinu
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Sprawność: 80 %
- Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/232-zasilacz-ak-nd-10-19v-4-74a-90w-5-5-2-5.html>
- Szerokość: 180 mm
- Szerokość: 56 mm
- Szerokość opakowania: 90 mm
- Szerokość produktu: 56 mm
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 10000 h
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
- Średnica wewnętrzna wtyku: 2.5 mm
- Średnica zewnętrzna wtyku: 5.5 mm
- Temperatura pracy: 5 - 50 °C
- Temperatura pracy: 50 do 5 °C
- Temperatura pracy: 5-50 °C
- Temperatura pracy: 5 do 50 °C
- Typ chłodzenia: Pasywny
- Typ chłodzenia: Pasywne
- Typ zasilacza: Sieciowy
- Typ zasilacza: Wewnętrzna
- Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny): 5.5*2.5
- Typy złącz (zasilacz uniwersalny): Nie dotyczy
- Uniwersalny: false
- Waga: 254 g
- Waga: 254 g
- Waga: 200 g
- Waga: 255 g
- Waga produktu: 254 g
- Waga wraz z opakowaniem: 303 g
- Wejście (rodzaj złącza): IEC C6
- Wydajność: 80%
- Wyjście (rodzaj złącza): 5.5*2.5
- Wymiary: 131.5 x 180 x 31 mm
- Wymiary: 132x180x31 mm
- Wymiary: 132x180x31 mm
- Wymiary: 114 x 150 x 30 mm
- Wysokość: 31 mm
- Wysokość: 132 mm
- Wysokość opakowania: 38 mm
- Wysokość produktu: 131,5 mm
- Zabezpieczenia: zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie

-
- antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przepięciemZbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed przegrzaniem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed zwarciemZabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciem
 - Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarciemZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciemZbyt wysokim prądem
 - Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarciemZabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przeciążeniemZbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed przepięciem
 - Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarciemZabezpieczenie antyprzepięcioweZbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed przegrzaniem
 - Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed zwarciemZabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przeciążeniemZbyt wysokim prądem
 - Zabezpieczenia: OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
 - Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny): 110-240 V
 - Zakres napięcia wyjściowego: 19 V
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 70%
 - Zastosowanie: Acer, Asus, Benq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba i inne
 - Zastosowanie: Asus, Acer, HP, IBM, Lenovo, Toshiba i inne
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Żywotność: 100000 h
 - Gwarancja: G024M