

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-17-do-notebooka-compaq-fujitsu-hp-toshiba-20-v-3-25-a-65w-5-5-mm-p-157035.html>

Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-17 do notebooka Compaq, Fujitsu, HP, Toshiba (20 V; 3,25 A; 65W; 5.5 mm x 2.5 mm)

Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0017
Kod producenta	AK-ND-17
Kod EAN	5901720130808
Producent	Akyga
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	251 g
Szerokość opakowania	90 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	202 g
Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	49 mm
Głębokość produktu	114 mm
Materiały	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Kompatybilność marki	Fujitsu
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	5.5*2.5
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V

Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Zakres napięcia wyjściowego	20 V
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	5.5*2.5
Średnica zewnętrzna wtyku	5.5 mm
Średnica wewnętrzna wtyku	2.5 mm
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Nie
Sustainability certificates	RoHS
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Zdejmowane złącza zasilające	Tak
EAN/UPC/GTIN	5901720130808
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Typ podświetlacza	LED
Segment HP	Biznes, Enterprise, Dom
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Odporna na warunki atmosferyczne	Nie
Nominalne napięcie wyjściowe	20 V
Napięcie operacyjne	20 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Moc rzeczywista	65 W
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie LED	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Diody LED	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Zakres temperatur	5 - 50 °C

(eksploatacja)	
Częstotliwość danych wejściowych	55 +/- 5 Hz
Kraj pochodzenia	Polska
Szerokość	49 mm
Ilość	1
Certyfikaty	CEFCCRoHs
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Napięcie	100-250 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Moc	65 W
Waga	202 g
Przeznaczenie	Notebook
Rodzaj	Uniwersalny
Zastosowanie	Acer, Dell, HP, Toshiba i inne
Wysokość	30 mm
Wydajność	80%
Kolor	Czarny
Głębokość	30 mm
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilającego w zestawie
Wymiary	114x150x30 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/239-zasilacz-ak-nd-17-20v-3-25a-65w-5-5-2-5.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów.AK-ND-17 to zasilacz o mocy 65W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 20V i maksymalnie 3.25A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku

	opakowanie typu EcoBox.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
Orientacyjna waga brutto	248 g
Kompatybilność z	Uniwersalny
Nominalne napięcie wejściowe	230130100-240220-240115 V
Natężenie wyjściowe	3,25 A
Min. napięcie wyjściowe	20 V
Ilość końcówek	1
Faza wejściowa	Jednofazowy
Maks. napięcie wyjściowe	20 V
Dedykowany do notebooków	Compaq, Fujitsu, HP, Toshiba
Moc zasilacza	65 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna
Natężenie prądu	3,25 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kod Producenta	AK-ND-17
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Żywotność	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne
Prąd wyjściowy	3,25 A
Napięcie wejściowe	100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-supplies
Rodzaj wtyku	Bez pinu
Kompatybilność	Fujitsu, HP, Compaq, Toshiba,CE, FCC, REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	50 do 5 °C

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilającego w zestawie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS

- Certyfikaty: CE, FCC, REACH, Fujitsu, HP, Compaq, Toshiba
- Certyfikaty: RoHS
- Certyfikaty: CERoHS
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: CEFCCRoHS
- Certyfikaty zrównoważonego rozwoju: RoHS
- Częstotliwość danych wejściowych: 55 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Fujitsu
- Dedykowany do notebooków: Compaq, Fujitsu, HP, Toshiba
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHS, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka Zabezpieczenie przed przeciążeniem Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
- EAN/UPC/GTIN: 5901720130808
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- Głębokość: 115 mm
- Głębokość: 30 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 114 mm
- Ilość: 1
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-17
- Kod Producenta: AK-ND-17
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: Fujitsu, HP, Compaq, Toshiba, CE, FCC, REACH
- Kompatybilność marki: Fujitsu
- Kompatybilność z: Compaq, Fujitsu, Hewlett-Packard, Toshiba, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Fujitsu
- Kompatybilność z: Fujitsu Uniwersalny
- Kompatybilność z: Fujitsu, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Uniwersalny
- Kraj pochodzenia: Polska
- Liczba końcówek: 1 końcówka
- Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-supplies
- Maks. napięcie wyjściowe: 20 V
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał obudowy: ABS
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Materiały: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Min. napięcie wyjściowe: 20 V
- Moc: 65 W
- Moc rzeczywista: 65 W
- Moc zasilacza: 65 W
- Napięcie: 100-250 V
- Napięcie operacyjne: 20 V
- Napięcie wejściowe: 110 V
- Napięcie wejściowe: 100-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Natężenie prądu: 3.25 A
- Natężenie prądu: 3,25 A
- Natężenie wyjściowe: 3,25 A
- Nominalne napięcie wyjściowe: 115230100-240130220-240 V

- Nominalne napięcie wejściowe: 130220-240100-240230115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230220-240100-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240230115130100-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240220-240130115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240220-240130230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240115130220-240230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230130115100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240130220-240115230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240130230115220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230130100-240220-240115 V
- Nominalne napięcie wyjściowe: 20 V
- Odporna na warunki atmosferyczne: Nie
- Opis marketingowy: Akyga AK-ND-17 to zasilacz do laptopa o mocy 65W jest dedykowany dla laptopów Fujitsu Siemens. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 20V/3.25A i z wtyczką 5.5*2.5 mm. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
- Opis marketingowy: Akyga wśród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-17 to zasilacz o mocy 65W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 20V i maksymalnie 3.25A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
- Orientacyjna waga brutto: 248 g
- Podświetlenie LED: Tak
- Prąd wyjściowy: 3,25 A
- Produkt: Zasilacz
- Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Nie
- Przeznaczenie: Notebook
- Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
- Rodzaj: do notebooka
- Rodzaj: Uniwersalny
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj prądu: AC na DC
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
- Rodzaj wtyku: Bez pinu
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Segment HP: Biznes, Enterprise, Dom
- Sprawność: 80 %
- Stopień ochrony IP: IP20
- Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/239-zasilacz-ak-nd-17-20v-3-25a-65w-5-5-2-5.html>
- Sustainability certificates: RoHS
- Szerokość: 150 mm
- Szerokość: 49 mm
- Szerokość opakowania: 90 mm
- Szerokość produktu: 49 mm
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 10000 h
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
- Średnica wewnętrzna wtyku: 2.5 mm
- Średnica zewnętrzna wtyku: 5.5 mm
- Temperatura pracy: 5 - 50 °C
- Temperatura pracy: 5-50 °C
- Temperatura pracy: 5 do 50 °C
- Temperatura pracy: 50 do 5 °C
- Typ chłodzenia: Pasywny
- Typ chłodzenia: Pasywne
- Typ podświetlacza: LED
- Typ zasilacza: Sieciowy
- Typ zasilacza: Wewnętrzna
- Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny): 5.5*2.5
- Typy złącz (zasilacz uniwersalny): Nie dotyczy
- Uniwersalny: false
- Waga: 267 g

- Waga: 202 g
- Waga: 267 g
- Waga: 202 g
- Waga produktu: 202 g
- Waga wraz z opakowaniem: 251 g
- Wejście (rodzaj złącza): IEC C6
- Wydajność: 80%
- Wyjście (rodzaj złącza): 5.5*2.5
- Wymiary: 114 x 150 x 30 mm
- Wymiary: 114x150x30 mm
- Wymiary: 114x150x30 mm
- Wysokość: 114 mm
- Wysokość: 30 mm
- Wysokość opakowania: 38 mm
- Wysokość produktu: 30 mm
- Zabezpieczenia: zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przegrzaniem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie antyprzepięciowe
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe Zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem zabezpieczenie przed przegrzaniem Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarcie
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądem zabezpieczenie przed zwarcie zabezpieczenie przed przegrzaniem zabezpieczenie antyprzepięciowe zabezpieczenie przed przeciążeniem zabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny): 110-240 V
- Zakres napięcia wyjściowego: 20 V
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 70%
- Zastosowanie: Acer, Dell, HP, Toshiba i inne
- Zdemowane złącza zasilające: Tak
- Zgodność z RoHS: Tak
- Żywotność: 100000 h
- Gwarancja: G024M