

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-thermaltake-litepower-ii-black-450w-ps-ltp-0450npcneu-2-450-w-aktywne-120-mm-p-157321.html>

Zasilacz Thermaltake Litepower II Black 450W PS-LTP-0450NPCNEU-2 (450 W; Aktywne; 120 mm)

Cena brutto	191,99 zł
Cena netto	156,09 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLTHEOBU0003
Kod producenta	PS-LTP-0450NPCNEU-2
Kod EAN	4717964404213
Producent	Thermaltake
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	33 A
Łączna moc (-12V)	6 W
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+12 V)	396 W
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	4
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	14 A
Prędkość wentylatora	1800
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Moc w sumie	450 W
Średnica czaszy wentylatora	12 cm

Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Wersja ATX	2.3
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	450
Typ okablowania	Niemodularne
Umieszczenie wentylatora	Góra
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Czas wstrzymania	16 ms
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskiek	Tak
Długość kabla zasilającego PCI Express	45 cm
Długość kabla napędu dyskiek	15 cm
Certyfikaty	CE, TUV SUD, CB, EAC, RCM,PC
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Certyfikat sprawności zasilacza	Brak
Typ PFC	Aktywne
Moc zasilacza	401-500 W
Pozostałe złącza	1 złącze FDD
Standard	ATX
Średnica wentylatora	12 cm
Liczba wentylatorów	1 went.
Liczba złączy Molex	4 złącza
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie nad napięciowe, SCP - zabezpieczenie

	przeciwzwarciove
Przeznaczenie	PC,CE, TUV SUD, CB, EAC, RCM
Wysokość	86 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	140 mm
Zawartość zestawu	Opaski do kabli, Śruby montażowe
Kod Producenta	PS-LTP-0450NPCNEU-2
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	2 złącza
Liczba złączy SATA	4 złącza
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4+4 (8) pin
Modularny	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przedział mocy	401-500 W
Prąd wejściowy	5 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	140 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Opis produktu

- Certyfikat sprawności zasilacza: Brak
- Certyfikaty: CE, TUV SUD, CB, EAC, RCM,PC
- Czas wstrzymania: 16 ms
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość kabla napędu dyskietek: 15 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 45 cm
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Głębokość: 140 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Gniazdo stacji dyskietek: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Kod producenta: PS-LTP-0450NPCNEU-2
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
- Liczba złączy Molex: 4 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 2 złącza
- Liczba złączy SATA: 4 złącza
- Łączna moc (+12 V): 396 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W

-
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
 - Łączna moc (-12V): 6 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 33 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 14 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,5 A
 - Moc w sumie: 450 W
 - Moc zasilacza: 450 W
 - Moc zasilacza: 401-500 W
 - Modularny: Nie
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
 - Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 450
 - Pozostałe złącza: 1 złącze FDD
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Prędkość wentylatora: 1800
 - Przedział mocy: 401-500 W
 - Przeznaczenie: PC, CE, TUV SUD, CB, EAC, RCM
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość: 150 mm
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Średnica wentylatora: 12 cm
 - Typ okablowania: Niemodularne
 - Typ PFC: Aktywne
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Umieszczenie wentylatora: Góra
 - Wersja ATX: 2.3
 - Wysokość: 86 mm
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Zabezpieczenia: OPP - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, OVP - zabezpieczenie nadnapięciowe, SCP - zabezpieczenie przeciwzwarcowe
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
 - Zawartość zestawu: Opaski do kabli, Śruby montażowe
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G024M